

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-ads-4550w-skaner-skaner-adf-600-x-600-dpi-czarny-bialy-p-270288.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Brother ADS-4550W skaner Skaner ADF 600 x 600 DPI Czarny, Biały

Cena	<b>2 438,86 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPNJU</b>
Kod producenta	<b>100677104</b>
Kod EAN	<b>4977766838443</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2,3 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,9 A
- **Typ zasilacza:** DC
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,7 W
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Głębokość produktu:** 630 mm
- **Wysokość produktu:** 290 mm
- **Szerokość produktu:** 300 mm
- **Szerokość po złożeniu:** 30 cm
- **Głębokość po złożeniu:** 15,4 cm
- **Wysokość po złożeniu:** 15,8 cm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-PSK2, PEAP, EAP-TTLS, TLS, 64-bit WEP, EAP-TLS, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, SSL/TLS, SNMPv3, WPS, EAP-FAST, EAP-MD5
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Brother Mobile Connect
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
- **Obsługa IPv6:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
- **Skanuj do:** Obraz, E-mail Server, USB, Network folder, SMB, PC, FTP
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA, SANE

- 
- **Formaty plików (scanner):** TIFF, JPEG, PDF
  - **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 5250 stron(y)
  - **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 59 dB
  - **Maksymalne obciążenie:** 105000 stron/mies.
  - **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS
  - **Szerokość opakowania:** 391 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 4,5 kg
  - **Wysokość opakowania:** 320 mm
  - **Głębokość opakowania:** 243 mm
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Przewody:** Prąd przemienny, USB
  - **Zasilacz sieciowy:** Tak
  - **Zsyp ADF:** Tak
  - **Karta gwarancyjna:** Tak
  - **Port USB:** Tak
  - **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Maksymalna długość nośników:** 5 m
  - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 50,8 - 215,9 mm
  - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, GS mark
  - **Wymiary produktu złożonego:** 300 x 216 x 191 mm
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 60 ark.
  - **Podwójne skanowanie:** Tak
  - **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 70 ipm
  - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
  - **Skanowanie w kolorze:** Tak
  - **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
  - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
  - **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 35 stron/min
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
  - **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 35 stron/min
  - **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 70 ipm
  - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 40 - 200 g/m<sup>2</sup>
  - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Zwykły, czysty papier, Karta biznesowa, Karty plastikowe, Cienki papier, Papier wtórnie przetworzony, Gruby papier
  - **Tryb długiego papieru:** Tak
  - **Grubość karty (maks.):** 1,32 mm
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A4

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2,3 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,9 A
- **Typ zasilacza:** DC
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,7 W
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak

### Waga i rozmiary:

- 
- **Waga produktu:** 2,7 kg
  - **Głębokość produktu:** 630 mm
  - **Wysokość produktu:** 290 mm
  - **Szerokość produktu:** 300 mm
  - **Szerokość po złożeniu:** 30 cm
  - **Głębokość po złożeniu:** 15,4 cm
  - **Wysokość po złożeniu:** 15,8 cm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

#### Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-PSK2, PEAP, EAP-TTLS, TLS, 64-bit WEP, EAP-TLS, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, SSL/TLS, SNMPv3, WPS, EAP-FAST, EAP-MD5
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Brother Mobile Connect
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
- **Obsługa IPv6:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

#### Wydajność:

- **Skanuj do:** Obraz, E-mail Server, USB, Network folder, SMB, PC, FTP
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA, SANE
- **Formaty plików (scanner):** TIFF, JPEG, PDF
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 5250 stron(y)
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 59 dB
- **Maksymalne obciążenie:** 105000 stron/mies.
- **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS

#### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 391 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 320 mm
- **Głębokość opakowania:** 243 mm
- **Ilość sztuk:** 1

#### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zsyp ADF:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

#### Pozostałe funkcje:

- **Maksymalna długość nośników:** 5 m
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI

- 
- **Kensington Lock:** Tak
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 50,8 - 215,9 mm
  - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, GS mark
  - **Wymiary produktu złożonego:** 300 x 216 x 191 mm

**Pojemność wejściowa:**

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 60 ark.

**Skanowanie:**

- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 70 ipm
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 35 stron/min
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 35 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 70 ipm

**Obsługa papieru:**

- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 40 - 200 g/m<sup>2</sup>
- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Zwykły, czysty papier, Karta biznesowa, Karty plastikowe, Cienki papier, Papier wtórnie przetworzony, Gruby papier
- **Tryb długiego papieru:** Tak
- **Grubość karty (maks.):** 1,32 mm
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A4