

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-hl-l9470cdntt-drukarka-laserowa-kolor-2400-x-600-dpi-a4-p-197848.html>



Brother HL-L9470CDNTT drukarka laserowa Kolor 2400 x 600 DPI A4

Cena	3 972,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDEEW
Kod producenta	HLL9470CDNTTG2
Kod EAN	4002352013260

Opis produktu

- **Liczba czcionek bitmapowych:** 12
- **Maksymalne obciążenie:** 150000 stron/mies.
- **Czcionka PCL:** 73
- **Czcionka PostScript:** 66
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** EAN-13, UPC-E, GS1 DataBar Expanded, MSI, Code 128, Code 128C, POSTNET, ISBN, EAN 128, GS1 DataBar, Code 128A, PDF417, GS1 Databar Limited, Codabar, Code 93, UPC-A, Code 128B, Code 39, EAN-8
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 15000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 5e, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6, XPS, PCL 5c
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,662 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 770 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 85 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W
- **Wysokość produktu:** 536 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm
- **Głębokość produktu:** 541 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C
- **NFC:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, EAP-TTLS, WPA2-PSK, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMPv3, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pamięć wbudowana:** 8 GB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 68,8 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56,5 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 53 dB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 30,2 dB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 9000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 12000 stron(y)
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 40 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 20 stron/min
- **Druk N-up:** 4, 6, 2, 16, 9
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 20 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyeczna
- **Czas rozgrzewania:** 20 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 10 s
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 10 s
- **Kolor:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 520 ark.
- **Pojemność wejściowa podajnika papieru 3:** 500 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 1620 ark.
- **Rozmiary kopert:** DL, Com-10, C5
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 230 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 230 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Cienki papier, Papier typu bond, Grubszy papier
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 230 g/m²
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba czcionek bitmapowych:** 12
- **Maksymalne obciążenie:** 150000 stron/mies.
- **Czcionka PCL:** 73
- **Czcionka PostScript:** 66
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** EAN-13, UPC-E, GS1 DataBar Expanded, MSI, Code 128, Code 128C, POSTNET, ISBN, EAN 128, GS1 DataBar, Code 128A, PDF417, GS1 Databar Limited, Codabar, Code 93, UPC-A, Code 128B, Code 39, EAN-8
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 15000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 5e, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6, XPS, PCL 5c

-
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy
 - **Liczba wkładów drukujących:** 4

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 3,5"

Moc:

- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,662 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 770 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 85 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,04 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 536 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm
- **Głębokość produktu:** 541 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **NFC:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, EAP-TTLS, WPA2-PSK, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMPv3, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Pamięć wbudowana:** 8 GB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 68,8 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56,5 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 53 dB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 30,2 dB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 9000 stron(y)

-
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 12000 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 40 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 20 stron/min
- **Druk N-up:** 4, 6, 2, 16, 9
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 20 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas rozgrzewania:** 20 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2400 x 600 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 10 s
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 10 s
- **Kolor:** Tak
- **Technologia druku:** Laser

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 520 ark.
- **Pojemność wejściowa podajnika papieru 3:** 500 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 1620 ark.

Obsługa papieru:

- **Rozmiary kopert:** DL, Com-10, C5
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 230 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 230 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Cienki papier, Papier typu bond, Grubszy papier
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 230 g/m²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.