

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-ql-800-drukarka-etykiet-bezposrednio-termiczny-kolor-300-x-600-dpi-148-mm-s-przewodowa-dk-p-294776.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Brother QL-800 drukarka etykiet bezpośrednio termiczny Kolor 300 x 600 DPI 148 mm/s Przewodowa DK

Cena	424,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBFHU
Kod producenta	EB000257
Kod EAN	4977766769181

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Połączenie z PC:** USB 2.0
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Waga produktu:** 2,01 kg
- **Szerokość produktu:** 262 mm
- **Głębokość produktu:** 185 mm
- **Wysokość produktu:** 230 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 6 MB
- **Wbudowane kody kreskowe:** CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), EAN13, QR Code, Code 39, PDF417, UPC-A, MaxiCode, Macierz danych, EAN8, UPC-E, ITF-25, GS1-128, MicroPDF417, POSTNET, EAN128, Micro QR Code, ISBN-5, ISBN-2
- **Detekcja rozmiaru taśmy:** Tak
- **Typ taśmy:** DK
- **Liczba czcionek:** 5
- **Języki opisu strony:** Raster_P
- **Liczba stylów:** 8
- **Głębokość opakowania:** 184 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,37 kg
- **Szerokość opakowania:** 264 mm
- **Wysokość opakowania:** 232 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Ilość kartridży:** 2 szt.
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

-
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
 - **Obsługa języków:** Norweski, Niemiecki, Angielski, Portugalski, Czeska, Fiński, Węgierska, Chińska uproszczona, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Turecka, Rosyjski, Polski, Włoski, Duński, Szwedzki
 - **Data i czas drukowania:** Tak
 - **Liczba kadrów:** 126
 - **Pamięć etykiet:** 99 etykiet
 - **Liczba języków:** 18
 - **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
 - **Kolor:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 600 DPI
 - **Prędkość druku:** 148 mm/s, 93 lpm
 - **Minimalna długość druku:** 100 cm
 - **Maksymalna wysokość druku:** 5,8 cm
 - **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Czerwony
 - **Maksymalna szerokość drukowania:** 6,1 cm
 - **Drukowanie w pionie:** Tak
 - **Wyrównanie tekstu:** Prawy, Centralny, Lewy
 - **Druk odwrócony:** Tak
 - **Warstwy na paletę:** 6 szt.
 - **Waga brutto palety:** 284,4 kg
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 36 szt.
 - **Produktów na palecie:** 108 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 16,3 cm
 - **Auto-cutter:** Tak
 - **Maksymalna długość etykiety:** 1 m
 - **Maksymalna szerokość etykiety:** 6,2 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Połączenie z PC:** USB 2.0

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Materiał obudowy:** Plastik

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,01 kg
- **Szerokość produktu:** 262 mm
- **Głębokość produktu:** 185 mm
- **Wysokość produktu:** 230 mm

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 6 MB
- **Wbudowane kody kreskowe:** CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), EAN13, QR Code, Code 39, PDF417, UPC-A, MaxiCode, Macierz danych, EAN8, UPC-E, ITF-25, GS1-128, MicroPDF417, POSTNET, EAN128, Micro QR Code, ISBN-5, ISBN-2
- **Detekcja rozmiaru taśmy:** Tak

-
- **Typ taśmy:** DK
 - **Liczba czcionek:** 5
 - **Języki opisu strony:** Raster_P
 - **Liczba stylów:** 8

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 184 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,37 kg
- **Szerokość opakowania:** 264 mm
- **Wysokość opakowania:** 232 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Ilość kartridży:** 2 szt.

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Obsługa języków:** Norweski, Niemiecki, Angielski, Portugalski, Czeska, Fiński, Węgierska, Chińska uproszczona, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japoński, Turecki, Rosyjski, Polski, Włoski, Duński, Szwedzki
- **Data i czas drukowania:** Tak
- **Liczba kadrów:** 126
- **Pamięć etykiet:** 99 etykiet
- **Liczba języków:** 18

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Kolor:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 600 DPI
- **Prędkość druku:** 148 mm/s, 93 lpm
- **Minimalna długość druku:** 100 cm
- **Maksymalna wysokość druku:** 5,8 cm
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Czerwony
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 6,1 cm
- **Drukowanie w pionie:** Tak
- **Wyrównanie tekstu:** Prawy, Centralny, Lewy
- **Druk odwrócony:** Tak

Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Waga brutto palety:** 284,4 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 36 szt.
- **Produktów na palecie:** 108 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 16,3 cm

Obsługa papieru:

- **Auto-cutter:** Tak

-
- **Maksymalna długość etykiety:** 1 m
 - **Maksymalna szerokość etykiety:** 6,2 cm