

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-td-2130n-drukarka-etykiet-bezposrednio-termiczny-300-x-300-dpi-152-4-mm-s-przewodowa-przewo-p-157891.html>



## Brother TD-2130N drukarka etykiet bezpośrednio termiczny 300 x 300 DPI 152,4 mm/s Przewodowa Przewodowa sieć LAN

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>887,25 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRFUMM</b> |
| Kod producenta   | <b>TD2130NXX1</b>    |
| Kod EAN          | <b>4977766719711</b> |

### Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 25 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 6 A
- **Głębokość produktu:** 185 mm
- **Waga produktu:** 2,12 kg
- **Wysokość produktu:** 265 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8 Pro x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Business x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Premium
- **Minimalna ilość pamięci RAM:** 128 MB
- **Minimalna ilość miejsca w pamięci komputerowej:** 70 MB
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, 128-bit WEP, TKIP, PEAP, EAP-TTLS, 64-bit WEP, LEAP, EAP-TLS, WPA2-PSK, SSID
- **Wbudowane kody kreskowe:** MaxiCode, Macierz danych, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), MicroPDF417, EAN13, QR Code, Code 39, ITF, EAN8, GS1-128, GS1 DataBar, Micro QR Code, PDF417, UPC-A, UPC-E, 2D
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 32 MB
- **Liczba czcionek:** 10
- **Języki opisu strony:** ESC P
- **Podkreślenie:** Tak
- **Odcinanie taśmy:** Automatyczny
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,83 kg
- **Zawiera sterowniki:** Tak

- 
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
  - **Przewody:** Prąd przemienny, USB
  - **Port USB:** Tak
  - **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Bluetooth, Sieć bezprzewodowa LAN
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Port RS-232:** 1
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
  - **Kraj pochodzenia:** Chiny
  - **Diody LED:** Tak
  - **Tabela znaków:** PC858, PC865, PC860, PC861, Italski, PC863, ISO 8859-15, PC850, ISO Latin 1, ASCII, BRASCII, Roman 8, Abicomp, PC437
  - **Maksymalna szerokość drukowania:** 5,6 cm
  - **Prędkość druku:** 152,4 mm/s
  - **Drukowanie w pionie:** Tak
  - **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI
  - **Wysokość brutto palety:** 15,8 cm
  - **Produktów na palecie:** 90 szt.
  - **Warstwy na paletę:** 5 szt.
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
  - **Waga brutto palety:** 294 kg
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 30 szt.
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
  - **Auto-cutter:** Tak
  - **Długość taśmy:** 1 m
  - **Maksymalna długość etykiety:** 1 m

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski

### Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 25 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 6 A

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 185 mm
- **Waga produktu:** 2,12 kg
- **Wysokość produktu:** 265 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8 Pro x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium

---

x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Business x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Home Premium

- **Minimalna ilość pamięci RAM:** 128 MB
- **Minimalna ilość miejsca w pamięci komputerowej:** 70 MB

#### Wydajność:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, 128-bit WEP, TKIP, PEAP, EAP-TTLS, 64-bit WEP, LEAP, EAP-TLS, WPA2-PSK, SSID
- **Wbudowane kody kreskowe:** MaxiCode, Macierz danych, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), MicroPDF417, EAN13, QR Code, Code 39, ITF, EAN8, GS1-128, GS1 DataBar, Micro QR Code, PDF417, UPC-A, UPC-E, 2D
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 32 MB
- **Liczba czcionek:** 10
- **Języki opisu strony:** ESC P
- **Podkreślenie:** Tak
- **Odcinanie taśmy:** Automatyczny

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,83 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Bluetooth, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Wi-Fi:** Nie

#### Pozostałe funkcje:

- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Diody LED:** Tak
- **Tabela znaków:** PC858, PC865, PC860, PC861, Italski, PC863, ISO 8859-15, PC850, ISO Latin 1, ASCII, BRASCII, Roman 8, Abicomp, PC437

#### Prędkość drukowania:

- **Maksymalna szerokość drukowania:** 5,6 cm
- **Prędkość druku:** 152,4 mm/s
- **Drukowanie w pionie:** Tak
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI

#### Dane logistyczne:

- **Wysokość brutto palety:** 15,8 cm
- **Produktów na palecie:** 90 szt.
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Waga brutto palety:** 294 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 30 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 6 szt.

#### Obsługa papieru:

- 
- **Auto-cutter:** Tak
  - **Długość taśmy:** 1 m
  - **Maksymalna długość etykiety:** 1 m