

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/brother-td-2130n-drukarka-etykiet-bezposrednio-termiczny-300-x-300-dpi-152-4-mm-s-przewodowa-przewod-p-157891.html>



## Brother TD-2130N drukarka etykiet bezpośrednio termiczny 300 x 300 DPI 152,4 mm/s Przewodowa Przewodowa sieć LAN

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>925,98 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRFUMM</b> |
| Kod producenta   | <b>TD2130NXX1</b>    |
| Kod EAN          | <b>4977766719711</b> |

### Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 25 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 6 A
- **Waga produktu:** 2,12 kg
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Wysokość produktu:** 265 mm
- **Głębokość produktu:** 185 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows Vista Enterprise, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64
- **Minimalna ilość miejsca w pamięci komputerowej:** 70 MB
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Server 2012
- **Minimalna ilość pamięci RAM:** 128 MB
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** LEAP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP, EAP-TLS, TKIP, PEAP, EAP-TTLS, WPA-PSK, SSID
- **Wbudowane kody kreskowe:** MaxiCode, Macierz danych, EAN13, QR Code, GS1 DataBar, PDF417, UPC-A, Code 39, ITF, Micro QR Code, EAN8, GS1-128, UPC-E, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), MicroPDF417, 2D
- **Podkreślenie:** Tak
- **Języki opisu strony:** ESC P
- **Odcinanie taśmy:** Automatyczny
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 32 MB
- **Liczba czcionek:** 10
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,83 kg

- 
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
  - **Przewody:** Prąd przemienny, USB
  - **Zawiera sterowniki:** Tak
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Port RS-232:** 1
  - **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN, Bluetooth
  - **Port USB:** Tak
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Tabela znaków:** Italski, PC850, PC437, ISO 8859-15, ISO Latin 1, Roman 8, PC858, PC865, ASCII, Abicomp, BRASCII, PC860, PC861, PC863
  - **Kraj pochodzenia:** Chiny
  - **Diody LED:** Tak
  - **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)
  - **Maksymalna szerokość drukowania:** 5,6 cm
  - **Drukowanie w pionie:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI
  - **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
  - **Prędkość druku:** 152,4 mm/s
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
  - **Warstwy na paletę:** 5 szt.
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 30 szt.
  - **Waga brutto palety:** 294 kg
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
  - **Produktów na palecie:** 90 szt.
  - **Wysokość brutto palety:** 15,8 cm
  - **Maksymalna długość etykiety:** 1 m
  - **Auto-cutter:** Tak
  - **Długość taśmy:** 1 m

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm

### Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Typ kontroli:** Przyciski

### Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 25 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 6 A

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,12 kg
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Wysokość produktu:** 265 mm
- **Głębokość produktu:** 185 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows Vista Enterprise, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium,

---

Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64

- **Minimalna ilość miejsca w pamięci komputerowej:** 70 MB
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Server 2012
- **Minimalna ilość pamięci RAM:** 128 MB

#### Wydajność:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** LEAP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP, EAP-TLS, TKIP, PEAP, EAP-TTLS, WPA-PSK, SSID
- **Wbudowane kody kreskowe:** MaxiCode, Macierz danych, EAN13, QR Code, GS1 DataBar, PDF417, UPC-A, Code 39, ITF, Micro QR Code, EAN8, GS1-128, UPC-E, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), MicroPDF417, 2D
- **Podkreślenie:** Tak
- **Języki opisu strony:** ESC P
- **Odcinanie taśmy:** Automatyczny
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 32 MB
- **Liczba czcionek:** 10
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,83 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Zawiera sterowniki:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN, Bluetooth
- **Port USB:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

#### Pozostałe funkcje:

- **Tabela znaków:** Italski, PC850, PC437, ISO 8859-15, ISO Latin 1, Roman 8, PC858, PC865, ASCII, Abicomp, BRASCII, PC860, PC861, PC863
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Diody LED:** Tak
- **Przechowywanie części zamiennych:** 5 lat(a)

#### Prędkość drukowania:

- **Maksymalna szerokość drukowania:** 5,6 cm
- **Drukowanie w pionie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Prędkość druku:** 152,4 mm/s

#### Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 30 szt.
- **Waga brutto palety:** 294 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Produktów na palecie:** 90 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 15,8 cm

---

**Obsługa papieru:**

- **Maksymalna długość etykiety:** 1 m
- **Auto-cutter:** Tak
- **Długość taśmy:** 1 m