

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-td-4520dn-drukarka-etykiet-bezposrednio-termiczny-300-x-300-dpi-203-mm-s-przewodowa-przewod-p-157877.html>



Brother TD-4520DN drukarka etykiet bezpośrednio termiczny 300 x 300 DPI 203 mm/s Przewodowa Przewodowa sieć LAN

Cena	2 241,39 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR5490
Kod producenta	TD4520DNXX1
Kod EAN	4977766798266

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary, Biały
- **Typ ekranu:** Nie
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Wysokość produktu:** 258 mm
- **Waga produktu:** 3,04 kg
- **Głębokość produktu:** 335 mm
- **Szerokość produktu:** 265 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 90 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 85%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 40%
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 5.0, Android 5.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 12, Android 8.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 10.0, Android 6.0
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
- **Wbudowane kody kreskowe:** Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, POSTNET, UPC-A, Code 39, ITF, CODABAR (NW-7), UPC-E, EAN8, GS1 DataBar
- **Języki opisu strony:** ESC P, Raster_P, CPCL-native, EPL2, ZPL II, DPL
- **Liczba czcionek:** 6
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Style czcionek:** Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,96 kg
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zestaw oprogramowania deweloperskiego (SDK):** Tak
- **Rolka startowa w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Port USB:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Bluetooth:** Nie

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Port RS-232:** 1
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Data i czas drukowania:** Tak
 - **Obsługa języków:** Polski, Niemiecki, Angielski, Czeska, Fiński, Węgierska, Chińska uproszczona, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japoński, Norweski, Portugalski, Turecka, Rosyjski, Duński, Szwedzki, Włoski
 - **Liczba języków:** 18
 - **Diody LED:** Błąd, Zasilanie, Status
 - **Cechy sieci:** 10/100BASE-TX
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Prędkość druku:** 203 mm/s, 6 lpm
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI
 - **Kolor:** Nie
 - **Styl tekstu:** Pogrubiony, Italski, Invert, Shadow, Surround, Normalny, Linie poziome, Shadow light
 - **Minimalna długość druku:** 1,7 cm
 - **Maksymalna długość nośnika:** 3 m
 - **Druk lustrzany:** Tak
 - **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
 - **Produktów na palecie:** 40 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Waga brutto palety:** 176,4 kg
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 40 szt.
 - **Warstwy na paletę:** 5 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 14,4 cm
 - **Wymiary rdzenia:** 1,27 cm
 - **Maksymalna szerokość etykiety:** 11,8 cm
 - **Maksymalna średnica rolki:** 12,7 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary, Biały
- **Typ ekranu:** Nie

Moc:

- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 258 mm
- **Waga produktu:** 3,04 kg
- **Głębokość produktu:** 335 mm
- **Szerokość produktu:** 265 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 90 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 85%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 40%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 5.0, Android 5.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, iOS 8.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 4.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 12, Android 8.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 10.0, Android 6.0
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Wydajność:

- **Wbudowane kody kreskowe:** Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, POSTNET, UPC-A, Code 39, ITF, CODABAR (NW-7), UPC-E, EAN8, GS1 DataBar
- **Języki opisu strony:** ESC P, Raster_P, CPCL-native, EPL2, ZPL II, DPL
- **Liczba czcionek:** 6
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Style czcionek:** Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,96 kg

Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zestaw oprogramowania deweloperskiego (SDK):** Tak
- **Rolka startowa w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Wi-Fi:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Data i czas drukowania:** Tak
- **Obsługa języków:** Polski, Niemiecki, Angielski, Czeska, Fiński, Węgierska, Chińska uproszczona, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Norweski, Portugalski, Turecka, Rosyjski, Duński, Szwedzki, Włoski
- **Liczba języków:** 18
- **Diody LED:** Błąd, Zasilanie, Status
- **Cechy sieci:** 10/100BASE-TX
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku:** 203 mm/s, 6 lpm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 300 x 300 DPI
- **Kolor:** Nie
- **Styl tekstu:** Pogrubiony, Italski, Invert, Shadow, Surround, Normalny, Linie poziome, Shadow light
- **Minimalna długość druku:** 1,7 cm
- **Maksymalna długość nośnika:** 3 m
- **Druk lustrzany:** Tak
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 40 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Waga brutto palety:** 176,4 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 40 szt.
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 14,4 cm

Obsługa papieru:

-
- **Wymiary rdzenia:** 1,27 cm
 - **Maksymalna szerokość etykiety:** 11,8 cm
 - **Maksymalna średnica rolki:** 12,7 cm