

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-tj-4020tn-drukarka-etykiet-bezposrednio-termiczny-termotransferowy-203-x-203-dpi-254-mm-s-p-p-157887.html>



Brother TJ-4020TN drukarka etykiet bezpośrednio termiczny/termotransferowy 203 x 203 DPI 254 mm/s Przewodowa Przewodowa sieć LAN

Cena	3 475,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR5493
Kod producenta	TJ4020TNZ1
Kod EAN	4977766804684

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Typ ekranu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 9,42 kg
- **Wysokość produktu:** 370 mm
- **Głębokość produktu:** 530 mm
- **Szerokość produktu:** 350 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 25 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Wbudowane kody kreskowe:** EAN8, EAN13, QR Code, TLC39, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Industrial 2/5, MicroPDF417, Code 49, Code 39, AZTECCODE, EAN128, PDF417, UPC-E, ITF-14, MaxiCode, Interleaved 2/5, Macierz danych, Code 93, GS1 DataBar
- **Liczba czcionek:** 8
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Języki opisu strony:** DPL, EPL2, ZPL II
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Zestaw oprogramowania deweloperskiego (SDK):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Port RS-232:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa języków:** Holenderski, Francuska, Hiszpański, Portugalski, Duński, Szwedzki, Norweski, Niemiecki, Angielski,

Fiński, Włoski

- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Diody LED:** Błąd, Zasilanie, Status
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,7 cm
- **Prędkość druku:** 254 mm/s
- **Minimalna długość druku:** 5 mm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Maksymalna długość nośnika:** 25,4 m
- **Kolor:** Nie
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 20 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 5 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 16,3 cm
- **Produktów na palecie:** 20 szt.
- **Waga brutto palety:** 238,4 kg
- **Maksymalna szerokość etykiety:** 12 cm
- **Maksymalna średnica rolki:** 20,3 cm
- **Długość taśmy:** 450 m
- **Wymiary rdzenia:** 7,62 cm
- **Szerokość taśmy:** 4 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Typ ekranu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 9,42 kg
- **Wysokość produktu:** 370 mm
- **Głębokość produktu:** 530 mm
- **Szerokość produktu:** 350 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 25 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Wbudowane kody kreskowe:** EAN8, EAN13, QR Code, TLC39, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Industrial 2/5, MicroPDF417, Code 49, Code 39, AZTECCODE, EAN128, PDF417, UPC-E, ITF-14, MaxiCode, Interleaved 2/5, Macierz danych, Code 93, GS1 DataBar
- **Liczba czcionek:** 8
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB

-
- **Języki opisu strony:** DPL, EPL2, ZPL II

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 11 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Zestaw oprogramowania deweloperskiego (SDK):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Port RS-232:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Pozostałe funkcje:

- **Obsługa języków:** Holenderski, Francuska, Hiszpański, Portugalski, Duński, Szwedzki, Norweski, Niemiecki, Angielski, Fiński, Włoski
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Diody LED:** Błąd, Zasilanie, Status

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,7 cm
- **Prędkość druku:** 254 mm/s
- **Minimalna długość druku:** 5 mm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Maksymalna długość nośnika:** 25,4 m
- **Kolor:** Nie

Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 20 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 5 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 16,3 cm
- **Produktów na palecie:** 20 szt.
- **Waga brutto palety:** 238,4 kg

Obsługa papieru:

- **Maksymalna szerokość etykiety:** 12 cm
- **Maksymalna średnica rolki:** 20,3 cm
- **Długość taśmy:** 450 m
- **Wymiary rdzenia:** 7,62 cm
- **Szerokość taśmy:** 4 cm