

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-tj-4020tn-drukarka-etykiet-bezposrednio-termiczny-termotransferowy-203-x-203-dpi-254-mm/s-Przewodowa-Przewodowa-siec-LAN>



Brother TJ-4020TN drukarka etykiet bezpośrednio termiczny/termotransferowy 203 x 203 DPI 254 mm/s Przewodowa Przewodowa sieć LAN

Cena	3 653,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR5493
Kod producenta	TJ4020TNZ1
Kod EAN	4977766804684

Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Typ ekranu:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Waga produktu:** 9,42 kg
- **Szerokość produktu:** 350 mm
- **Głębokość produktu:** 530 mm
- **Wysokość produktu:** 370 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 25 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Wbudowane kody kreskowe:** Code 49, EAN128, EAN8, MaxiCode, Interleaved 2/5, Macierz danych, ITF-14, Code 39, AZTECCODE, UPC-E, EAN13, QR Code, PDF417, TLC39, GS1 DataBar, Code 93, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Industrial 2/5, MicroPDF417
- **Liczba czcionek:** 8
- **Języki opisu strony:** ZPL II, DPL, EPL2
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Zestaw oprogramowania deweloperskiego (SDK):** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Diody LED:** Błąd, Zasilanie, Status

-
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
 - **Obsługa języków:** Holenderski, Francuska, Hiszpański, Portugalski, Duński, Szwedzki, Norweski, Włoski, Fiński, Niemiecki, Angielski
 - **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy
 - **Kolor:** Nie
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
 - **Prędkość druku:** 254 mm/s
 - **Maksymalna długość nośnika:** 25,4 m
 - **Minimalna długość druku:** 5 mm
 - **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,7 cm
 - **Wysokość brutto palety:** 16,3 cm
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 5 szt.
 - **Warstwy na paletę:** 4 szt.
 - **Waga brutto palety:** 238,4 kg
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Produktów na palecie:** 20 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 20 szt.
 - **Wymiary rdzenia:** 7,62 cm
 - **Maksymalna średnica rolki:** 20,3 cm
 - **Długość taśmy:** 450 m
 - **Szerokość taśmy:** 4 cm
 - **Maksymalna szerokość etykiety:** 12 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm

Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 9,42 kg
- **Szerokość produktu:** 350 mm
- **Głębokość produktu:** 530 mm
- **Wysokość produktu:** 370 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 25 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Wbudowane kody kreskowe:** Code 49, EAN128, EAN8, MaxiCode, Interleaved 2/5, Macierz danych, ITF-14, Code 39, AZTECCODE, UPC-E, EAN13, QR Code, PDF417, TLC39, GS1 DataBar, Code 93, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Industrial 2/5, MicroPDF417
- **Liczba czcionek:** 8

-
- **Języki opisu strony:** ZPL II, DPL, EPL2

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 11 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Zestaw oprogramowania deweloperskiego (SDK):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port RS-232:** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Diody LED:** Błąd, Zasilanie, Status
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Obsługa języków:** Holenderski, Francuska, Hiszpański, Portugalski, Duński, Szwedzki, Norweski, Włoski, Fiński, Niemiecki, Angielski

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Prędkość druku:** 254 mm/s
- **Maksymalna długość nośnika:** 25,4 m
- **Minimalna długość druku:** 5 mm
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,7 cm

Dane logistyczne:

- **Wysokość brutto palety:** 16,3 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 5 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Waga brutto palety:** 238,4 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Produktów na palecie:** 20 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 20 szt.

Obsługa papieru:

- **Wymiary rdzenia:** 7,62 cm
- **Maksymalna średnica rolki:** 20,3 cm
- **Długość taśmy:** 450 m
- **Szerokość taśmy:** 4 cm
- **Maksymalna szerokość etykiety:** 12 cm