

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/business-110-series-unmanaged-switch-16-port-ge-cbs110-16t-p-175205.html>



BUSINESS 110 SERIES UNMANAGED/SWITCH 16-PORT GE (CBS110-16T)

Cena	560,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRODAO
Kod producenta	CBS110-16T-EU
Kod EAN	0889728326001

Opis produktu

- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Waga produktu:** 970 g
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 170 mm
- **Szerokość produktu:** 279 mm
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Emisja ciepła:** 39,34 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Półdupleks:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2685092 h
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 400 MHz
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

-
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 16
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 32 Gbit/s
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
 - **Liczba kolejek:** 4
 - **Prędkość przekazywania:** 23,8 Mpps
 - **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Nie
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 970 g
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 170 mm
- **Szerokość produktu:** 279 mm

Ochrona:

- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Emisja ciepła:** 39,34 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Półdupleks:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB

-
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2685092 h
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Taktowanie procesora:** 400 MHz

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 16

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8192 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 32 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Liczba kolejek:** 4
- **Prędkość przekazywania:** 23,8 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie