

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-drukarka-i-sensys-lbp673cdw-p-197841.html>



Canon Drukarka i-SENSYS LBP673CDW

Cena	1 525,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERCANDLK0012
Kod producenta	5456C007
Kod EAN	4549292193299
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Czcionki drukarki:** PCL, PostScript
- **Języki opisu strony:** UFR II, PCL 5c, PostScript, PCL 6
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pobór mocy (max):** 1380 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 24 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 700 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,31 kWh/tydz.
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Głębokość produktu:** 427 mm
- **Wysokość produktu:** 300 mm
- **Waga produktu:** 17,1 kg
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-EAP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- **Technologia okablowania:** 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11n, 802.11b
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 51 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 25 dB
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie
- **Technologia druku:** Laser

-
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7,1 s
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Czas rozgrzewania:** 19,4 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7,1 s
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Kolor:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 33 stron/min
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 850 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Gruby papier, Cienki papier, Pocztówka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier powlekany
 - **Rozmiary kopert:** Com-10, Monarch, C5, DL
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5

Specyfikacja:

Cechy:

- **Czcionki drukarki:** PCL, PostScript
- **Języki opisu strony:** UFR II, PCL 5c, PostScript, PCL 6
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4

Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 1380 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 24 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 700 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,31 kWh/tydz.
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 427 mm
- **Wysokość produktu:** 300 mm
- **Waga produktu:** 17,1 kg
- **Szerokość produktu:** 425 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-EAP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- **Technologia okablowania:** 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11n, 802.11b
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 51 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 25 dB

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7,1 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 19,4 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7,1 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Kolor:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 33 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 850 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Gruby papier, Cienki papier, Pocztówka, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier powlekany
- **Rozmiary kopert:** Com-10, Monarch, C5, DL
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5