

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-eos-r10-rf-s-18-45mm-f4-5-6-3-is-stm-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-czarny-p-159531.html>



Canon EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Czarny

Cena	4 087,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRARSH
Kod producenta	EVE808836
Kod EAN	4549292189773

Opis produktu

- **Czas ciągłego nagrywania video:** 2 godziny
- **Efektywne megapiksele:** 24,2 MP
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Mechanizm odczytu karty pamięci:** UHS-II
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, SDXC, SDHC
- **Bryzgoszczelny:** Nie
- **Rok wprowadzenia:** 2022
- **Wodoodporność:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wymagana moc ładowania (maks):** 7,5 W
- **Port ładowania USB typu C:** Tak
- **Wymagana moc ładowania (min):** 7,5 W
- **Waga obiektywu:** 130 g
- **Długość obiektywu:** 4,43 cm
- **Głębokość produktu:** 83,4 mm
- **Waga (łącznie z baterią):** 429 g
- **Wysokość produktu:** 87,8 mm
- **Waga produktu:** 382 g
- **Szerokość produktu:** 122,5 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Dołączona osłona:** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Walizka:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 7,5 cm
- **Pole widzenia:** 100%
- **Rozdzielczość wyświetlacza aparatu:** 1040000 px
- **Ekran Flip-out:** Tak
- **Powłoka antysmogowa:** Tak
- **Regulacja jasności wyświetlacza:** Tak
- **Liczba poziomów ręcznej regulacji jasności:** 7

-
- **Liczba ustawień regulacji tonacji kolorów:** 4
 - **Typ ekranu:** TFT
 - **Przekątna ekranu:** 2,95"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 150°
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 150°
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Obsługiwane formaty audio:** AAC, PCM
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Rodzaj złącza HDMI:** Mikro
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Pictbridge:** Tak
 - **Złącze USB:** USB Type-C
 - **HDMI:** Tak
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Pojemność baterii:** 1040 mAh
 - **Wskaźnik ładowania:** Tak
 - **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
 - **Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów:** 4
 - **Żywotność baterii (wizjer):** 260 zdj.
 - **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Typ obsługiwanych baterii:** LP-E17
 - **Żywotność baterii (wyświetlacz):** 430 zdj.
 - **Odtwarzanie:** Pokaz slajdów, Film, Miniatury, Pojedynczy obraz
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Balans bieli:** Tryb niestandardowy, Światło dzienne, Flash, Fluorescencyjny, Automatyczna, Tungsten (wolfram), Zachmurzenie, Cień
 - **Tryby scenerii:** Portret, Krajobraz, Monochromatyczne, Widok, Standardowy, Fine detail
 - **Procesor zdjęć:** DIGIC X
 - **System plików:** DCF 2.0, RAW, DPOF 1.1, Exif 2.31
 - **Histogram:** Tak
 - **Tryb wykonywania zdjęć:** Program, Preselekcja migawki, Scena, Preselekcja przysłony, Ręczny, Automatyczna
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Edycja zdjęć:** Przytnij, Zmiana rozmiaru
 - **Pokaz slajdów:** Tak
 - **Dostosowanie jasności:** Tak
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Czujnik położenia:** Tak
 - **Opóźnienie samowyzwalacza:** 2, 10 s
 - **Ustawianie pokazu slajdów:** Wszystkie, Data, Folder, Images, Protected images, Rating, Videos
 - **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
 - **Obsługiwana przestrzeń kolorów:** RGB
 - **Obsługa metadanych:** Tak
 - **Opcje ochrony przed wymazywaniem:** Pojedynczy obraz, Karta pamięci, Folder
 - **Wbudowany interwałowy timer:** Tak
 - **Tryby pracy kamery:** Pojedynczy, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Continuous high
 - **Przetwarzanie wideo o wysokim zakresie dynamicznym (HDR):** Tak
 - **Liczba niestandardowych ustawień balansu bieli:** 5
 - **Kompensacja balansu bieli (magenta/zielony):** ±9
 - **Wielokrotna ekspozycja:** Tak
 - **Przetwarzanie obrazów RAW:** Tak
 - **Kompensacja balansu bieli (niebieski/bursztynowy):** ±9
 - **Współczynniki proporcji kadrowania obrazu:** 16:9, 4:3, 1:1, 3:2
 - **Konwersja HEIF do JPEG:** Tak
 - **Opcje numeracji plików:** Auto-reset, Manual reset, Consecutive numbering
 - **Niestandardowy balans bieli:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Home x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8.1 x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 10 Education x64
 - **Kategorie menu:** Shooting menu, My Menu, Sieć, AF Menu, Custom functions menu, Playback menu, Setup menu
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra
 - **Opcje wymazywania:** Select range, Folder, Selected images, Pojedynczy obraz, Karta pamięci
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Opcje histogramu:** RGB, Jasność
 - **Czas odtwarzania pokazu slajdów:** 1, 2, 3, 5, 10, 20 s
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** MPEG4, H.265, H.264, HEVC
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px

- **Rozdzielczości wideo:** 1920 x 1080, 3840 x 2160
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Próbkowanie kolorów:** YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
- **Nagrywanie wideo na dwóch kartach:** Nie
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Typ obiektywu:** Zoom szerokokątny
- **Maksymalna ogniskowa (35mm equiv):** 72 mm
- **Minimalna liczba przysłony obiektywu 2:** 4,5
- **Zoom optyczny:** 2,5x
- **Maksymalna liczba przysłony obiektywu 2:** 6,3
- **Struktura soczewki:** 7/7
- **Liczba elementów przysłony:** 7
- **Długość ogniskowa:** 18 - 45 mm
- **Minimalna ogniskowa (35mm equiv):** 29 mm
- **Struktura 2 soczewki (elementy/grupy):** 7/7
- **Wielkość filtra:** 49 mm
- **interfejs mocowania obiektywu:** Canon RF
- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność przy obsłudze urządzenia, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń mechanicznych., Nie narażaj produktu na wysokie temperatury., Unikaj kontaktu z wodą lub wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznych komponentów.
- **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** $\pm 3\text{EV}$ (1/2; 1/3 EV step)
- **Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej:** 6 m
- **Tryby lampy błyskowej:** Synchronizacja drugiej kurtyny migawki
- **Blokada siły błysku:** Tak
- **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej
- **Czas ładowania lampy:** 5 s
- **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
- **Systemy lampy błyskowej zależne od marki:** E-TTL II (Canon)
- **Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej:** Tak
- **Bracketing ekspozycji lampy błyskowej:** Tak
- **Bezprzewodowa obsługa wielu lamp błyskowych:** Tak
- **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/16000 s
- **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
- **Typ migawki aparatu:** Mechaniczny, Elektroniczny
- **Czas otwarcia migawki aparatu (bulb electronic):** 1/16000 s
- **Typ spustu migawki:** Elektromagnetyczny
- **Rozmiar ekranu wizjera:** 0.39"
- **Wizjer:** Elektroniczny
- **Rozdzielczość wizjera:** 2360000 px
- **Powiekszenie:** 0,95x
- **Informacje o wizjerze:** Siatka, Lens information, Metoda AF, Bluetooth function, FEB, ISO speed, Vertical exposure scale, Zamek AE, Anti-flicker shooting, Focus distance scale, Multi-function lock warning, Number of remaining multiple exposures, Exposure simulation, AEB, High-speed sync, Number of self-timer shooting, Przysłona, FE lock, Image Quality, Maximum burst, Wi-Fi function, AF operation, Poziom naładowania, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposure compensation, Picture Style, Highlight tone priority, Multi Shot Noise Reduction, AF point information, Aspect ratio, Histogram, Metering mode, Multiple-exposure shooting, HDR shooting, Korekcja balansu bieli, Flash-ready, Exposure level indicator, Wyłączenie lampy błyskowej
- **Technologia wizjera:** OLED
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
- **Lokalizacja stabilizatora obrazu:** Soczewka
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Typ aparatu/kamery:** Bezlusterkowiec
- **Format kompresji zdjęć:** C-Raw, EXIF, HEIF, JPEG, RAW
- **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
- **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 22,3 x 14,9 mm
- **Suma megapikseli:** 25,5 MP
- **Megapiksele:** 24,2 MP
- **Liczba opcji kompresji (HEIF):** 2
- **Typ filtra barwnego:** Filtr kolorów podstawowych
- **Wbudowany filtr dolnoprzepustowy:** Tak
- **Format przetwornika obrazu:** 3:2
- **Nazwa systemu czyszczenia czujnika:** EOS Integrated Cleaning System
- **Liczba opcji kompresji (JPEG):** 2
- **Śledzenie twarzy:** Tak
- **Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF):** Zwierzęta, Ptak, Oko, Twarz, Ludzie
- **Ostrość:** TTL
- **Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF):** Automatyczna, Ręczny

-
- **Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF):** Tak
 - **Punkty AF:** 651
 - **Blokada Autofokusa:** Tak
 - **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
 - **Tryby autofokusa:** Ustawianie ostrości w trybie punktowym, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły
 - **Punkty autofokusa (AF) wybór ręczny:** AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3, AF point expansion 4 points
 - **Obszar automatycznej regulacji ostrości (AF) (wybór automatyczny) (horyzontalny/pionowy):** 100/100%
 - **Obszar autofokusa (AF) (wybór ręczny) (horyzontalny/pionowy):** 90/100%
 - **System ustawiania ostrości:** Dual Pixel CMOS AF II
 - **Czułość ISO (min):** 100
 - **Korekcja naświetlania:** $\pm 3\text{EV}$ (1/2EV; 1/3EV step)
 - **Pomiar światła:** Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy), Częściowy, Punkt
 - **Czułość ISO (maks):** 32000
 - **Auto Exposure (AE):** Tak
 - **Tryby naświetlania:** Automatyczna
 - **Wartość ekspozycji na światło:** EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100)
 - **Blokada automatycznej ekspozycji (AE) (auto):** Osiągnięcie ostrości
 - **Fotografowanie bez migotania:** Tak
 - **Bracketing ekspozycji (AEB):** $\pm 3\text{EV}$ (1/2EV; 1/3EV stop)
 - **Blokada automatycznej ekspozycji (AE) (ręczna):** Przycisk blokady AE (tryby P, Av, Fv, Tv, M)
 - **Częstotliwość wykrywania migotania:** 100 - 120 Hz
 - **Liczba stref pomiarowych:** 384

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Czas ciągłego nagrywania video:** 2 godziny
- **Efektywne megapiksele:** 24,2 MP

Pamięć:

- **Gniazda pamięci:** 1
- **Mechanizm odczytu karty pamięci:** UHS-II
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, SDXC, SDHC

Konstrukcja:

- **Bryzgoszczelny:** Nie
- **Rok wprowadzenia:** 2022
- **Wodoodporność:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Wymagana moc ładowania (maks):** 7,5 W
- **Port ładowania USB typu C:** Tak
- **Wymagana moc ładowania (min):** 7,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga obiektywu:** 130 g
- **Długość obiektywu:** 4,43 cm
- **Głębokość produktu:** 83,4 mm
- **Waga (łącznie z baterią):** 429 g
- **Wysokość produktu:** 87,8 mm
- **Waga produktu:** 382 g
- **Szerokość produktu:** 122,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

-
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
 - **Bluetooth:** Tak
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

Zawartość opakowania:

- **Dołączona osłona:** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Walizka:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 7,5 cm
- **Pole widzenia:** 100%
- **Rozdzielczość wyświetlacza aparatu:** 1040000 px
- **Ekran Flip-out:** Tak
- **Powłoka antysmogowa:** Tak
- **Regulacja jasności wyświetlacza:** Tak
- **Liczba poziomów ręcznej regulacji jasności:** 7
- **Liczba ustawień regulacji tonacji kolorów:** 4
- **Typ ekranu:** TFT
- **Przekątna ekranu:** 2,95"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 150°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 150°
- **Ekran dotykowy:** Tak

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Rodzaj złącza HDMI:** Mikro
- **Wersja USB:** 2.0
- **Pictbridge:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-C
- **HDMI:** Tak
- **Mikrofon:** Tak

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 1040 mAh
- **Wskaźnik ładowania:** Tak
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów:** 4
- **Żywotność baterii (wizjer):** 260 zdj.
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Typ obsługiwanych baterii:** LP-E17
- **Żywotność baterii (wyświetlacz):** 430 zdj.

Kamera:

- **Odtwarzanie:** Pokaz slajdów, Film, Miniatury, Pojedynczy obraz
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Balans bieli:** Tryb niestandardowy, Światło dzienne, Flash, Fluorescencyjny, Automatyczna, Tungsten (wolfram), Zachmurzenie, Cień
- **Tryby scenarii:** Portret, Krajobraz, Monochromatyczne, Widok, Standardowy, Fine detail
- **Procesor zdjęć:** DIGIC X
- **System plików:** DCF 2.0, RAW, DPOF 1.1, Exif 2.31
- **Histogram:** Tak
- **Tryb wykonywania zdjęć:** Program, Preselekcja migawki, Scena, Preselekcja przysłony, Ręczny, Automatyczna

-
- **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Edycja zdjęć:** Przytnij, Zmiana rozmiaru
 - **Pokaz slajdów:** Tak
 - **Dostosowanie jasności:** Tak
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Czujnik położenia:** Tak
 - **Opóźnienie samowyzwalacza:** 2, 10 s
 - **Ustawianie pokazu slajdów:** Wszystkie, Data, Folder, Images, Protected images, Rating, Videos
 - **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
 - **Obsługiwana przestrzeń kolorów:** RGB
 - **Obsługa metadanych:** Tak
 - **Opcje ochrony przed wymazywaniem:** Pojedynczy obraz, Karta pamięci, Folder
 - **Wbudowany interwałowy timer:** Tak
 - **Tryby pracy kamery:** Pojedynczy, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Continuous high
 - **Przetwarzanie wideo o wysokim zakresie dynamicznym (HDR):** Tak
 - **Liczba niestandardowych ustawień balansu bieli:** 5
 - **Kompensacja balansu bieli (magenta/zielony):** ± 9
 - **Wielokrotna ekspozycja:** Tak
 - **Przetwarzanie obrazów RAW:** Tak
 - **Kompensacja balansu bieli (niebieski/bursztynowy):** ± 9
 - **Współczynniki proporcji kadrowania obrazu:** 16:9, 4:3, 1:1, 3:2
 - **Konwersja HEIF do JPEG:** Tak
 - **Opcje numeracji plików:** Auto-reset, Manual reset, Consecutive numbering
 - **Niestandardowy balans bieli:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Home x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8.1 x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 10 Education x64
 - **Kategorie menu:** Shooting menu, My Menu, Sieć, AF Menu, Custom functions menu, Playback menu, Setup menu
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra
 - **Opcje wymazywania:** Select range, Folder, Selected images, Pojedynczy obraz, Karta pamięci
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Opcje histogramu:** RGB, Jasność
 - **Czas odtwarzania pokazu slajdów:** 1, 2, 3, 5, 10, 20 s

Video:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** MPEG4, H.265, H.264, HEVC
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Rozdzielczości wideo:** 1920 x 1080, 3840 x 2160
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Próbkowanie kolorów:** YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
- **Nagrywanie wideo na dwóch kartach:** Nie
- **Typ HD:** 4K Ultra HD

System obiektywów:

- **Typ obiektywu:** Zoom szerokokątny
- **Maksymalna ogniskowa (35mm equiv):** 72 mm
- **Minimalna liczba przysłony obiektywu 2:** 4,5
- **Zoom optyczny:** 2,5x
- **Maksymalna liczba przysłony obiektywu 2:** 6,3
- **Struktura soczewki:** 7/7
- **Liczba elementów przysłony:** 7
- **Długość ogniskowa:** 18 - 45 mm
- **Minimalna ogniskowa (35mm equiv):** 29 mm
- **Struktura 2 soczewki (elementy/grupy):** 7/7
- **Wielkość filtra:** 49 mm
- **interfejs mocowania obiektywu:** Canon RF

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność przy obsłudze urządzenia, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń mechanicznych., Nie narażaj produktu na wysokie temperatury., Unikaj kontaktu z wodą lub wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznych komponentów.

Flash:

-
- **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** $\pm 3\text{EV}$ (1/2; 1/3 EV step)
 - **Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej:** 6 m
 - **Tryby lampy błyskowej:** Synchronizacja drugiej kurtyny migawki
 - **Blokada siły błysku:** Tak
 - **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej
 - **Czas ładowania lampy:** 5 s
 - **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
 - **Systemy lampy błyskowej zależne od marki:** E-TTL II (Canon)
 - **Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej:** Tak
 - **Bracketing ekspozycji lampy błyskowej:** Tak
 - **Bezprzewodowa obsługa wielu lamp błyskowych:** Tak

Migawka:

- **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/16000 s
- **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
- **Typ migawki aparatu:** Mechaniczny, Elektroniczny
- **Czas otwarcia migawki aparatu (bulb electronic):** 1/16000 s
- **Typ spustu migawki:** Elektromagnetyczny

Wizjer:

- **Rozmiar ekranu wizjera:** 0.39"
- **Wizjer:** Elektroniczny
- **Rozdzielczość wizjera:** 2360000 px
- **Powiekszenie:** 0,95x
- **Informacje o wizjerze:** Siatka, Lens information, Metoda AF, Bluetooth function, FEB, ISO speed, Vertical exposure scale, Zamek AE, Anti-flicker shooting, Focus distance scale, Multi-function lock warning, Number of remaining multiple exposures, Exposure simulation, AEB, High-speed sync, Number of self-timer shooting, Przysłona, FE lock, Image Quality, Maximum burst, Wi-Fi function, AF operation, Poziom naładowania, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposure compensation, Picture Style, Highlight tone priority, Multi Shot Noise Reduction, AF point information, Aspect ratio, Histogram, Metering mode, Multiple-exposure shooting, HDR shooting, Korekcja balansu bieli, Flash-ready, Exposure level indicator, Wyłączenie lampy błyskowej
- **Technologia wizjera:** OLED

Jakość obrazu:

- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 3:2, 4:3, 16:9, 1:1
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
- **Lokalizacja stabilizatora obrazu:** Soczewka
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Typ aparatu/kamery:** Bezlusterkowiec
- **Format kompresji zdjęć:** C-Raw, EXIF, HEIF, JPEG, RAW
- **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
- **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 22,3 x 14,9 mm
- **Suma megapikseli:** 25,5 MP
- **Megapiksele:** 24,2 MP
- **Liczba opcji kompresji (HEIF):** 2
- **Typ filtra barwnego:** Filtr kolorów podstawowych
- **Wbudowany filtr dolnoprzepustowy:** Tak
- **Format przetwornika obrazu:** 3:2
- **Nazwa systemu czyszczenia czujnika:** EOS Integrated Cleaning System
- **Liczba opcji kompresji (JPEG):** 2

Ustawienie ostrości:

- **Śledzenie twarzy:** Tak
- **Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF):** Zwierzęta, Ptak, Oko, Twarz, Ludzie
- **Ostrość:** TTL
- **Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF):** Automatyczna, Ręczny
- **Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF):** Tak
- **Punkty AF:** 651
- **Blokada Autofokusa:** Tak
- **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
- **Tryby autofokusa:** Ustawianie ostrości w trybie punktowym, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły
- **Punkty autofokusa (AF) wybór ręczny:** AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3, AF point expansion 4 points

-
- **Obszar automatycznej regulacji ostrości (AF) (wybór automatyczny) (horyzontalny/pionowy):** 100/100%
 - **Obszar autofokusa (AF) (wybór ręczny) (horyzontalny/pionowy):** 90/100%
 - **System ustawiania ostrości:** Dual Pixel CMOS AF II

Ekspozycja:

- **Czułość ISO (min):** 100
- **Korekcja naświetlania:** $\pm 3\text{EV}$ (1/2EV; 1/3EV step)
- **Pomiar światła:** Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy), Częściowy, Punkt
- **Czułość ISO (maks):** 32000
- **Auto Exposure (AE):** Tak
- **Tryby naświetlania:** Automatyczna
- **Wartość ekspozycji na światło:** EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100)
- **Blokada automatycznej ekspozycji (AE) (auto):** Osiągnięcie ostrości
- **Fotografowanie bez migotania:** Tak
- **Bracketing ekspozycji (AEB):** $\pm 3\text{EV}$ (1/2EV; 1/3EV stop)
- **Blokada automatycznej ekspozycji (AE) (ręczna):** Przycisk blokady AE (tryby P, Av, Fv, Tv, M)
- **Częstotliwość wykrywania migotania:** 100 - 120 Hz
- **Liczba stref pomiarowych:** 384