

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-eos-r50-white-rf-s-18-45mm-f4-5-6-3-is-stm-kit-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-bia-p-248637.html>



Canon EOS R50, White + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Biały

Cena	3 884,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRART7
Kod producenta	5812C013
Kod EAN	4549292205282
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Gniazda pamięci:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDHC, SD, SDXC
- **Bryzgoszczelny:** Nie
- **Odporny na kurz:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wymagana moc ładowania (maks):** 7,5 W
- **Port ładowania USB typu C:** Tak
- **Wymagana moc ładowania (min):** 7,5 W
- **Waga obiektywu:** 130 g
- **Waga produktu:** 328 g
- **Głębokość produktu:** 68,8 mm
- **Waga (łącznie z baterią):** 375 g
- **Wysokość produktu:** 85,5 mm
- **Szerokość produktu:** 116,3 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 172 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,12 kg
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 196 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Dołączony pasek na szyję:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Nie
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Proporcje obrazu:** 3:2
- **Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie:** Tak
- **Rozdzielczość wyświetlacza:** 1620000 dot
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 7,5 cm
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, LPCM

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Funkcja "Wind Filter":** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** Stereo
- **Wersja USB:** 2.0
- **Rodzaj złącza HDMI:** Mikro
- **HDMI:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-C
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Mikrofon:** Tak
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów:** 4
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Typ obsługiwanych baterii:** LP-E17
- **Tryby scenerii:** Sport, Group photo, Cicha migawka, Portret, Dzieci, Widok, Panning, Krajobraz, Handheld night scene, Autoportret, HDR backlight control, Gładka skóra, Jedzenie, Zbliżenie
- **Opóźnienie samowyzwalacza:** 10 s, 2
- **Podgląd na smartfonie:** Tak
- **Regulacja dioptrii (D-D):** -3 - 1
- **Procesor zdjęć:** DIGIC X
- **Histogram:** Tak
- **Korekcja dioptrii:** Tak
- **Liczba kroków zoomu odtwarzania:** 15
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Czujnik położenia:** Tak
- **Opcje ochrony przed wymazywaniem:** Karta pamięci, Pojedynczy obraz, Folder
- **Funkcja przeciwpylna:** Nie
- **Tryb wykonywania zdjęć:** Program, Preselekcja migawki, Inteligentne auto, Automatyczna, Ręczny, Preselekcja przysłony, Scena
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Pokaz slajdów:** Tak
- **GPS:** Nie
- **Zoom odtwarzania (min.):** 1,5x
- **Widok na żywo:** Tak
- **Balans bieli:** Automatyczna, Fluorescencyjny, Cień, Tungsten (wolfram), Zachmurzenie, Flash, Ręczny, Światło dzienne, Tryb niestandardowy
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Produktów na palecie:** 120 szt.
- **Próbkowanie kolorów:** YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Rozdzielczości wideo:** 1920 x 1080, 3840 x 2160
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna ogniskowa (35mm equiv):** 72 mm
- **Długość ogniskowa:** 18 - 45 mm
- **Wielkość filtra:** 49 mm
- **Minimalna przysłona:** 32
- **Typ obiektywu:** Zoom standardowy
- **Struktura soczewki:** 7/7
- **Liczba elementów przysłony:** 7
- **Maksymalna przysłona:** 4,5
- **Minimalna ogniskowa (35mm equiv):** 29 mm
- **interfejs mocowania obiektywu:** Canon RF
- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj produktu na wysokie temperatury., Zachowaj ostrożność przy obsłudze urządzenia, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń mechanicznych., Unikaj kontaktu z wodą lub wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznych komponentów.
- **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej
- **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** $\pm 3\text{EV}$ (1/3 EV step)
- **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
- **Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej:** Tak
- **Złącze zewnętrznej lampy błyskowej:** Tak
- **Blokada siły błysku:** Tak
- **Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej:** 6 m
- **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/8000 s
- **Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny):** 120 fps

-
- **Rozdzielczość wizjera:** 2360000 px
 - **Powiekszenie:** 0,95x
 - **Rozmiar ekranu wizjera:** 0.39"
 - **Wizjer:** Elektroniczny
 - **Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii):** 60 fps
 - **Stabilizator obrazu:** Nie
 - **Typ aparatu/kamery:** Bezlusterkowiec
 - **Megapiksele:** 24,2 MP
 - **Format kompresji zdjęć:** JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 3:2, 4:3, 1:1, 16:9
 - **Format przetwornika obrazu:** 3:2
 - **Wbudowany filtr dolnoprzepustowy:** Tak
 - **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
 - **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 22,3 x 14,9 mm
 - **Ostrość:** TTL
 - **Śledzenie twarzy:** Tak
 - **Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF):** CAT, Pies, Pojazd, Ludzie, Zwierzęta, Ptak
 - **Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF):** Tak
 - **Blokada Autofokusa:** Tak
 - **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
 - **Tryby autofokusa:** Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły, Ciągły autofokus
 - **Czułość ISO (min):** 100
 - **Tryby naświetlania:** Ręczny, Preselekcja przysłony AE, Priorytet migawki AE, Automatyczna
 - **Kontrola naświetlania:** Program AE
 - **Czułość ISO:** 6400, 100, 51200, 25600
 - **Pomiar światła:** Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy), Punkt, Częściowy
 - **Korekcja naświetlania:** $\pm 3\text{EV}$ (1/3EV step)
 - **Czułość ISO (maks):** 32000
 - **Auto Exposure (AE):** Tak
 - **Bracketing ekspozycji (AEB):** $\pm 3\text{EV}$ (1/2EV; 1/3EV stop)
 - **Fotografowanie bez migotania:** Tak
 - **Liczba stref pomiarowych:** 384

Specyfikacja:

Pamięć:

- **Gniazda pamięci:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDHC, SD, SDXC

Konstrukcja:

- **Bryzgoszczelny:** Nie
- **Odporny na kurz:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wymagana moc ładowania (maks):** 7,5 W
- **Port ładowania USB typu C:** Tak
- **Wymagana moc ładowania (min):** 7,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga obiektywu:** 130 g
- **Waga produktu:** 328 g
- **Głębokość produktu:** 68,8 mm
- **Waga (łącznie z baterią):** 375 g
- **Wysokość produktu:** 85,5 mm
- **Szerokość produktu:** 116,3 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 172 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,12 kg
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 196 mm
- **Wysokość opakowania:** 141 mm

Zawartość opakowania:

- **Dołączony pasek na szyję:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Nie
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Proporcje obrazu:** 3:2
- **Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie:** Tak
- **Rozdzielczość wyświetlacza:** 1620000 dot
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 7,5 cm
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ekran dotykowy:** Tak

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, LPCM
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Funkcja "Wind Filter":** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** Stereo

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 2.0
- **Rodzaj złącza HDMI:** Mikro
- **HDMI:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-C
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Mikrofon:** Tak

Bateria:

- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów:** 4
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Typ obsługiwanych baterii:** LP-E17

Kamera:

- **Tryby scenerii:** Sport, Group photo, Cicha migawka, Portret, Dzieci, Widok, Panning, Krajobraz, Handheld night scene, Autoportret, HDR backlight control, Gładka skóra, Jedzenie, Zbliżenie
- **Opóźnienie samowyzwalacza:** 10 s, 2
- **Podgląd na smartfonie:** Tak
- **Regulacja dioptrii (D-D):** -3 - 1
- **Procesor zdjęć:** DIGIC X
- **Histogram:** Tak
- **Korekcja dioptrii:** Tak
- **Liczba kroków zoomu odtwarzania:** 15
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak

-
- **Czujnik położenia:** Tak
 - **Opcje ochrony przed wymazywaniem:** Karta pamięci, Pojedynczy obraz, Folder
 - **Funkcja przeciwpylina:** Nie
 - **Tryb wykonywania zdjęć:** Program, Preselekcja migawki, Inteligentne auto, Automatyczna, Ręczny, Preselekcja przysłony, Scena
 - **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
 - **Pokaz slajdów:** Tak
 - **GPS:** Nie
 - **Zoom odtwarzania (min.):** 1,5x
 - **Widok na żywo:** Tak
 - **Balans bieli:** Automatyczna, Fluorescencyjny, Cień, Tungsten (wolfram), Zachmurzenie, Flash, Ręczny, Światło dzienne, Tryb niestandardowy
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 120 szt.

Video:

- **Próbkowanie kolorów:** YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Rozdzielczości wideo:** 1920 x 1080, 3840 x 2160
- **Typ HD:** 4K Ultra HD

System obiektywów:

- **Maksymalna ogniskowa (35mm equiv):** 72 mm
- **Długość ogniskowa:** 18 - 45 mm
- **Wielkość filtra:** 49 mm
- **Minimalna przesłona:** 32
- **Typ obiektywu:** Zoom standardowy
- **Struktura soczewki:** 7/7
- **Liczba elementów przysłony:** 7
- **Maksymalna przesłona:** 4,5
- **Minimalna ogniskowa (35mm equiv):** 29 mm
- **interfejs mocowania obiektywu:** Canon RF

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj produktu na wysokie temperatury., Zachowaj ostrożność przy obsłudze urządzenia, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń mechanicznych., Unikaj kontaktu z wodą lub wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznych komponentów.

Flash:

- **Typ stopki mocującej lampę błyskową:** Gniazdo lampy błyskowej
- **Korekcja ekspozycji lampy błyskowej:** $\pm 3\text{EV}$ (1/3 EV step)
- **Stopka mocująca lampę błyskową:** Tak
- **Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej:** Tak
- **Złącze zewnętrznej lampy błyskowej:** Tak
- **Blokada siły błysku:** Tak
- **Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej:** 6 m

Migawka:

- **Najkrótszy czas migawki aparatu:** 30 s
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Najszybsza szybkość migawki aparatu:** 1/8000 s

Wizjer:

- **Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny):** 120 fps
- **Rozdzielczość wizjera:** 2360000 px
- **Powiekszenie:** 0,95x
- **Rozmiar ekranu wizjera:** 0.39"
- **Wizjer:** Elektroniczny

-
- **Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii):** 60 fps

Jakość obrazu:

- **Stabilizator obrazu:** Nie
- **Typ aparatu/kamery:** Bezlusterkowiec
- **Megapiksele:** 24,2 MP
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 3:2, 4:3, 1:1, 16:9
- **Format przetwornika obrazu:** 3:2
- **Wbudowany filtr dolnoprzepustowy:** Tak
- **Format czujnika:** Advanced Photo System type-C (APS-C)
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 6000 x 4000 px
- **Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.):** 22,3 x 14,9 mm

Ustawienie ostrości:

- **Ostrość:** TTL
- **Śledzenie twarzy:** Tak
- **Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF):** CAT, Pies, Pojazd, Ludzie, Zwierzęta, Ptak
- **Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF):** Tak
- **Blokada Autofokusa:** Tak
- **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
- **Tryby autofokusa:** Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły, Ciągły autofokus

Ekspozycja:

- **Czułość ISO (min):** 100
- **Tryby naświetlania:** Ręczny, Preselekcja przysłony AE, Priorytet migawki AE, Automatyczna
- **Kontrola naświetlania:** Program AE
- **Czułość ISO:** 6400, 100, 51200, 25600
- **Pomiar światła:** Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy), Punkt, Częściowy
- **Korekcja naświetlania:** $\pm 3\text{EV}$ (1/3EV step)
- **Czułość ISO (maks):** 32000
- **Auto Exposure (AE):** Tak
- **Bracketing ekspozycji (AEB):** $\pm 3\text{EV}$ (1/2EV; 1/3EV stop)
- **Fotografowanie bez migotania:** Tak
- **Liczba stref pomiarowych:** 384