

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-i-sensys-lbp325x-600-x-600-dpi-a4-p-197825.html>

Canon i-SENSYS LBP325x 600 x 600 DPI A4

Cena	2 610,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRACLM
Kod producenta	3515C004
Kod EAN	4549292133851

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Biały
- **Języki opisu strony:** PCL 6, UFR II, PostScript 3, PCL 5e
- **Maksymalne obciążenie:** 150000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 7500 stron/mies.
- **Liczba czcionek drukarki:** 241
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość wyświetlanych linii:** 5
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 1,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 600 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,5 kWh/tydz.
- **Pobór mocy (max):** 1380 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 10,1 W
- **Głębokość produktu:** 376 mm
- **Waga produktu:** 12,3 kg
- **Szerokość produktu:** 409 mm
- **Wysokość produktu:** 275 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows 7
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 R2
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 69 dB
- **Taktowanie procesora:** 528 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Zarządzanie drukarką:** Department ID Management, Remote User Interface, iW Management Console,

eMaintenance, uniFLOW

- **Ciśnienie akustyczne:** 54 dB
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas rozgrzewania:** 30 s
- **Kolor:** Nie
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 43 stron/min
- **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 5 mm
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,7 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Typ wkładu papieru:** Kasetą, Podajnik papieru
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2300 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 550 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 4
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 60 - 120 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier typu bond, Etykieta/metka, Pocztówka
- **Rozmiary kopert:** Monarch, Com-10, DL, C5
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Koperty
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 199 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 216 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 355,6 mm
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Biały
- **Języki opisu strony:** PCL 6, UFR II, PostScript 3, PCL 5e
- **Maksymalne obciążenie:** 150000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 7500 stron/mies.
- **Liczba czcionek drukarki:** 241

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość wyświetlanych linii:** 5
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 1,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 600 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 1,5 kWh/tydz.
- **Pobór mocy (max):** 1380 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 10,1 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 376 mm
- **Waga produktu:** 12,3 kg

-
- **Szerokość produktu:** 409 mm
 - **Wysokość produktu:** 275 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows 7
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 R2

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 69 dB
- **Taktowanie procesora:** 528 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Zarządzanie drukarką:** Department ID Management, Remote User Interface, iW Management Console, eMaintenance, uniFLOW
- **Ciężenie akustyczne:** 54 dB

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Laser
- **Czas rozgrzewania:** 30 s
- **Kolor:** Nie
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 43 stron/min
- **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 5 mm
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,7 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Typ wkładu papieru:** Kaseta, Podajnik papieru
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2300 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 550 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 4
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 60 - 120 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier typu bond, Etykieta/metka, Pocztówka
- **Rozmiary kopert:** Monarch, Com-10, DL, C5
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Koperty
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 199 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 216 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 355,6 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.