

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-imageformula-dr-f120-skaner-plaski-adf-600-x-600-dpi-a4-czarny-p-199102.html>



Canon imageFORMULA DR-F120 Skaner płaski/ADF 600 x 600 DPI A4 Czarny

Cena	1 329,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGKEA
Kod producenta	9017B003
Kod EAN	4528472106588
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Pobór mocy:** 19,9 W
- **Napięcie:** 220-240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Głębokość produktu:** 335 mm
- **Szerokość produktu:** 469 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 800 stron(y)
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS CIS
- **Wersja USB:** 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Standardowa pojemność podajnika (arkusze):** 50 ark.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 356 mm
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 35 - 135 g/m²
- **Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 216 x 356 mm
- **Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 51 x 89 mm
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Pobór mocy:** 19,9 W
- **Napięcie:** 220-240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Głębokość produktu:** 335 mm
- **Szerokość produktu:** 469 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C

Wydajność:

- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 800 stron(y)
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS CIS

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Pojemność wejściowa:

- **Standardowa pojemność podajnika (arkusze):** 50 ark.

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 356 mm
- **Podwójne skanowanie:** Tak

Obsługa papieru:

- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 35 - 135 g/m²
- **Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 216 x 356 mm
- **Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 51 x 89 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR