

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/canon-imageformula-dr-m260-skaner-z-podajnikiem-600-x-600-dpi-a4-czarny-p-246571.html>



Canon imageFORMULA DR-M260 Skaner z podajnikiem 600 x 600 DPI A4 Czarny

Cena	4 986,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKHC
Kod producenta	2405C003
Kod EAN	4528472107707
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ skanera:** Skaner z podajnikiem
- **Typ ekranu:** LCD
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie:** 100-240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 178 mm
- **Waga produktu:** 3,6 kg
- **Wysokość produktu:** 285 mm
- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Home Basic, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Enterprise
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 7500 stron(y)
- **Formaty plików (scanner):** PDF
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS CIS
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Standardowe interfejsy:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Port USB:** Tak
- **Minimalna gramatura dokumentów, automatyczny podajnik papieru:** 27 - 413 g/m²
- **Standardowa pojemność podajnika (arkusze):** 80 ark.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 5588 mm

-
- **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 120 ipm
 - **Skanowanie w kolorze:** Tak
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 120 ipm
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 60 stron/min
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 60 stron/min
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Post Card(JPN), Karta biznesowa, Karty plastikowe
 - **Maksymalna szerokość skanowania:** 21,6 cm
 - **Minimalna grubość nośnika:** 0,04 mm
 - **Maksymalna długość skanowania:** 5,59 m
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ skanera:** Skaner z podajnikiem
- **Typ ekranu:** LCD

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie:** 100-240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 178 mm
- **Waga produktu:** 3,6 kg
- **Wysokość produktu:** 285 mm
- **Szerokość produktu:** 180 mm

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Home Basic, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Enterprise

Wydajność:

- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 7500 stron(y)
- **Formaty plików (scanner):** PDF
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS CIS
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB

Porty i interfejsy:

-
- **Standardowe interfejsy:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wersja USB:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
 - **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Minimalna gramatura dokumentów, automatyczny podajnik papieru:** 27 - 413 g/m²

Pojemność wejściowa:

- **Standardowa pojemność podajnika (arkusze):** 80 ark.

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 5588 mm
- **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 120 ipm
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 120 ipm
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 60 stron/min
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 60 stron/min
- **Poziomy skali szarości:** 256

Obsługa papieru:

- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Post Card(JPN), Karta biznesowa, Karty plastikowe
- **Maksymalna szerokość skanowania:** 21,6 cm
- **Minimalna grubość nośnika:** 0,04 mm
- **Maksymalna długość skanowania:** 5,59 m
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.