

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/case-psu-atx3-850w-c850-gold-black-nzxt-p-213549.html>BRAK
ZDJĘCIA

CASE PSU ATX3 850W/C850 GOLD BLACK NZXT

Cena	606,66 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRELA1
Kod producenta	2B20-01T
Kod EAN	5056547204796
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI, RCM, CCC, BIS
- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 2300 RPM
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Łączna moc:** 850 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+5 V):** 15 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Wydajność:** 91,7%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,83 A
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Poziom hałasu:** 44,5 dB
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 12
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm

-
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI, RCM, CCC, BIS
- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 2300 RPM
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Łączna moc:** 850 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Prąd wejściowy:** 10 - 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+5 V):** 15 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Wydajność:** 91,7%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,83 A
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Poziom hałasu:** 44,5 dB
- **Wersja EPS:** 2.92
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 12
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX

-
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.