

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cata-hood-gl-45-x-c-built-in-width-50-cm-820-m3-h-stainless-steel-energy-efficiency-class-c-65-db-p-154102.html>



CATA Hood GL 45 X /C Built-in, Width 50 cm, 820 m3/h, Stainless steel, Energy efficiency class C, 65 dB

Cena	772,08 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	AGDCA2OKA0032
Kod producenta	02030305
Kod EAN	8422248077842
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Aluminium, Szary
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Model:** Wbudowany pod
- **Napięcie wejściowe AC:** 220/240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Roczne zużycie energii:** 58 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** A ++ do E
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** A
- **Obciążenie:** 280 W
- **Wysokość (max.):** 28 cm
- **Szerokość produktu:** 492 mm
- **Głębokość produktu:** 277 mm
- **Wysokość (min):** 28 cm
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Maksymalna moc wyciągu:** 820 m³/h
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** B
- **Ilość prędkości:** 4
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 65 dB
- **Poziom hałasu (intensywne prędkości):** 67 dB
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 55 cm
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 600 m³/h
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** B
- **Ostrzeżenia:** Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.
- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Metal
- **Liczba filtrów:** 2 szt.
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Liczba żarówek:** 2 szt.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Aluminium, Szary
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Lokalizacja wydechu:** Górne
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Model:** Wbudowany pod

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220/240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Roczne zużycie energii:** 58 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** A ++ do E
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** A
- **Obciążenie:** 280 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (max.):** 28 cm
- **Szerokość produktu:** 492 mm
- **Głębokość produktu:** 277 mm
- **Wysokość (min):** 28 cm

Wydajność:

- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** A
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Maksymalna moc wyciągu:** 820 m³/h
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** B
- **Ilość prędkości:** 4
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 65 dB
- **Poziom hałasu (intensywne prędkości):** 67 dB
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 55 cm
- **Maksymalna moc recyrkulacji:** 600 m³/h
- **Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego:** B

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.

Filtrowanie:

- **Rodzaj filtra tłuszczu:** Metal
- **Liczba filtrów:** 2 szt.
- **Zdejmowalny filtr:** Tak

Oświetlenie:

- **Rodzaj żarówki:** LED
- **Liczba żarówek:** 2 szt.