

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cata-tfb-5160-x-hood-energy-efficiency-class-c-width-59-5-cm-max-297-m3-h-mechanical-control-led-sta-p-308721.html>



CATA TFB-5160 X Hood, Energy efficiency class C, Width 59.5 cm, Max 297 m3/h, Mechanical control, LED, Stainless steel CATA

Cena	373,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDCA20KA0043
Kod producenta	02034606
Kod EAN	8422248101998
PKWiU	27.51.15.0

Opis produktu

- **Ilość silników:** 1
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Model:** Pół wbudowany (wyciągany)
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Roczne zużycie energii:** 27,3 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Moc silnika:** 65 W
- **Obciążenie:** 67 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Klasa wydajności energetycznej:** B
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Szerokość produktu:** 595 mm
- **Głębokość produktu:** 297 mm
- **Wysokość (max.):** 22,5 cm
- **Wysokość (min):** 20 cm
- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 55 cm
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 64 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** D
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Ciśnienie (Pa):** 170
- **Maksymalna moc wyciągu:** 300 m³/h
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Przepływ powietrza (niska prędkość):** 175 m³/h
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Ilość prędkości:** 2
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 51 dB
- **Poziom hałasu:** 64 dB
- **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 67%
- **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 16
- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.
- **Możliwość mycia filtra:** Tak

-
- **Liczba filtrów:** 2 szt.
 - **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
 - **Zdemowalny filtr:** Tak
 - **Rodzaj filtra tłuszczu:** Metal
 - **Skuteczność świetlna (LE):** 44 lux/W
 - **Liczba żarówek:** 1 szt.
 - **Lampy:** 2 W
 - **Rodzaj żarówki:** LED

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Ilość silników:** 1
- **Silnik dołączony:** Tak
- **Model:** Pół wbudowany (wyciągany)
- **Średnica przyłącza odprowadzającego dym:** 15 cm
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Roczne zużycie energii:** 27,3 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Moc silnika:** 65 W
- **Obciążenie:** 67 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Klasa wydajności energetycznej:** B
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 595 mm
- **Głębokość produktu:** 297 mm
- **Wysokość (max.):** 22,5 cm
- **Wysokość (min):** 20 cm

Wydajność:

- **Minimalna odległość od płyty elektrycznej:** 55 cm
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 64 dB
- **Klasa wydajności świecenia:** A
- **Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowemu:** D
- **Rodzaj ekstrakcji:** Kanałowe / obiegowe
- **Ciśnienie (Pa):** 170
- **Maksymalna moc wyciągu:** 300 m³/h
- **Klasa wydajności przepływu dynamicznego:** D
- **Przepływ powietrza (niska prędkość):** 175 m³/h
- **Minimalna odległość od płyty gazowej:** 65 cm
- **Ilość prędkości:** 2
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 51 dB
- **Poziom hałasu:** 64 dB

Pozostałe funkcje:

- **Skuteczność filtrowania tłuszczu (GFE):** 67%
- **Sprawność dynamiczna płynów (FDE):** 16

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie instalować urządzenia bez przeczytania instrukcji., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem., Utrzymywać odpowiednią odległość od powierzchni palnych.

Filtrowanie:

- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Liczba filtrów:** 2 szt.

-
- **Filtr odporny na zmywanie w zmywarce:** Tak
 - **Zdemowalny filtr:** Tak
 - **Rodzaj filtra tłuszczu:** Metal

Oświetlenie:

- **Skuteczność świetlna (LE):** 44 lux/W
- **Liczba żarówek:** 1 szt.
- **Lampy:** 2 W
- **Rodzaj żarówki:** LED