

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/catalyst-1000-16port-ge-2x1g-sfp-p-18285.html>

Catalyst 1000 16port GE, 2x1G SFP



Cena	1 630,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAIGO
Kod producenta	C1000-16T-2G-L
Kod EAN	889728248488

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 220 V
- Waga produktu: 1,78 kg
- Głębokość produktu: 271,5 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 268,2 mm
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Wpisy IGMP: 1024
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Uwierzetylnianie: Uwierzetylnianie przez Internet
- Typ uwierzetylniania: RADIUS
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa MIB: Y
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 4500 m
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Model procesora: ARM7
- Procesor wbudowany: Tak
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Taktowanie procesora: 800 MHz

-
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Typ pamięci: DRAM
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2165105 h
 - Szerokość opakowania: 349,2 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 3,02 kg
 - Wysokość opakowania: 160,3 mm
 - Głębokość opakowania: 387,4 mm
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Port konsoli: RJ-45/Mini-USB
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Ilość sztuk: 1
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Prędkość przekazywania: 26,78 Mpps
 - Trasa statyczna: Tak
 - Liczba tras statycznych: 16
 - Przepustowość routowania/przełączania: 36 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10240
 - Obsługa PoE: Nie
 - Wpisy multicast IPv6: 1024
 - Wpisy multicast IPv4: 1024
 - Obsługa Multicast: Tak