

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/catalyst-1000-24-port-ge4x10g-sfp-p-19100.html>

CATALYST 1000 24 PORT GE/4X10G SFP



Cena	5 780,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBHWI
Kod producenta	C1000-24T-4X-L
Kod EAN	889728248600

Opis produktu

- Kolor produktu: Szary
- Diody LED: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 220 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Głębokość produktu: 240 mm
- Szerokość produktu: 444,5 mm
- Waga produktu: 2,78 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Wpisy IGMP: 1024
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie przez Internet
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Obsługa MIB: Y
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 4500 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Liczba VLANs: 4094
- Agregator połączenia: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100,1000,10000 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
- Pełny duplex: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2026793 h

-
- Model procesora: ARM7
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Typ pamięci: DRAM
 - Głębokość opakowania: 549,4 mm
 - Wysokość opakowania: 147,6 mm
 - Szerokość opakowania: 336,6 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 4,54 kg
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Port konsoli: RJ-45/Mini-USB
 - Ilość sztuk: 1
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Liczba tras statycznych: 16
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Prędkość przekazywania: 41,67 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10240
 - Trasa statyczna: Tak
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Wpisy multicast IPv4: 1024
 - Wpisy multicast IPv6: 1024