

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/catalyst-1000-24port-ge-poe-41g-sfp-p-19043.html>

Catalyst 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP



Cena	4 143,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBGKL
Kod producenta	C1000-24P-4G-L
Kod EAN	889728248549

Opis produktu

- Kolor produktu: Szary
- Diody LED: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 220 V
- Głębokość produktu: 299 mm
- Waga produktu: 3,53 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 444,5 mm
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- IGMP snooping: Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie przez Internet
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Wpisy IGMP: 1024
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa MIB: Y
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 4500 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
- Liczba VLANs: 4094
- Obsługa 10G: Nie
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Taktowanie procesora: 800 MHz

-
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Typ pamięci: DRAM
 - Model procesora: ARM7
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 698220 h
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Waga wraz z opakowaniem: 5,54 kg
 - Szerokość opakowania: 390,7 mm
 - Wysokość opakowania: 147,6 mm
 - Głębokość opakowania: 549,4 mm
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Ilość slotów Modułu SFP: 4
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Port konsoli: RJ-45/Mini-USB
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Ilość sztuk: 1
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10240
 - Trasa statyczna: Tak
 - Liczba tras statycznych: 16
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Prędkość przekazywania: 41,67 Mpps
 - Przepustowość routowania/przełączania: 56 Gbit/s
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 24
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 195 W
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Wpisy multicast IPv4: 1024
 - Wpisy multicast IPv6: 1024