

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/catalyst-1000-8port-ge-ext-ps-2x1g-sfp-p-19020.html>

Catalyst 1000 8port GE, Ext PS, 2x1G SFP

Cena	1 538,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBGB3
Kod producenta	C1000-8T-E-2G-L
Kod EAN	889728248785

Opis produktu

- Kolor produktu: Szary
- Pobór mocy (max): 14,9 W
- Prąd wejściowy: 0.22 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
- Pobór mocy: 14,2 W
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Wpisy IGMP: 1024
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Uwierzetylnianie: Uwierzetylnianie przez Internet
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Typ uwierzetylniania: RADIUS
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa MIB: Y
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 4500 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z
- Agregator połączenia: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Taktowanie procesora: 800 MHz
- Typ pamięci: DRAM
- Wielkość pamięci flash: 256 MB

-
- Model procesora: ARM7
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2171669 h
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Szerokość opakowania: 309,6 mm
 - Wysokość opakowania: 160,3 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,59 kg
 - Głębokość opakowania: 349,2 mm
 - Protokoły zarządzające: SNMP
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Liczba portów SFP Combo: 2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Wymiary (SxGxW) (imperialne): 268,2 x 184,9 x 43,9 mm (10.6 x 7.28 x 1.73")
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Ilość sztuk: 1
 - Prędkość przekazywania: 10000 Mpps
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 15360 wejścia
 - Trasa statyczna: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10240
 - Wpisy multicast IPv4: 1024
 - Obsługa Multicast: Tak