

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/catalyst-1000-8port-ge-full-poe-2x1g-sfp-p-19010.html>

Catalyst 1000 8port GE, Full POE, 2x1G SFP

Cena	2 805,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBG24
Kod producenta	C1000-8FP-2G-L
Kod EAN	889728248464

Opis produktu

- Kolor produktu: Szary
- Diody LED: Tak
- Pobór mocy: 21,3 W
- Pobór mocy (max): 22 W
- Prąd wejściowy: 0.22 - 0.27 A
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 220 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Szerokość produktu: 268,2 mm
- Wysokość produktu: 43,9 mm
- Głębokość produktu: 184,9 mm
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Wpisy IGMP: 1024
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie przez Internet
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Obsługa MIB: Y
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 4500 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Obsługa 10G: Nie
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Pełny duplex: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak

-
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
 - Model procesora: ARM7
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1706649 h
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Typ pamięci: DRAM
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Głębokość opakowania: 387,4 mm
 - Wysokość opakowania: 160,3 mm
 - Szerokość opakowania: 349,2 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 3,85 kg
 - Protokoły zarządzające: SNMP
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Port konsoli: RJ-45/Mini-USB
 - Liczba portów SFP Combo: 2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Ilość sztuk: 1
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Liczba tras statycznych: 16
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10240
 - Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Trasa statyczna: Tak
 - Prędkość przekazywania: 14,88 Mpps
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): PoE+
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 15 W
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 120 W
 - Wpisy multicast IPv4: 1024
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Wpisy multicast IPv6: 1024