

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/catalyst-1000-8port-ge-full-poe-ext-ps-2x1g-sfp-p-19014.html>

Catalyst 1000 8port GE, Full POE, Ext PS, 2x1G SFP

Cena	2 526,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBG46
Kod producenta	C1000-8FP-E-2G-L
Kod EAN	889728248471

Opis produktu

- Kolor produktu: Szary
- Diody LED: Tak
- Pobór mocy (max): 22 W
- Pobór mocy: 21,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 220 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Prąd wejściowy: 0.22 - 0.27 A
- Szerokość produktu: 268,2 mm
- Głębokość produktu: 184,9 mm
- Wysokość produktu: 43,9 mm
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Wpisy IGMP: 1024
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie przez Internet
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Obsługa MIB: Y
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Inspekcja ARP: Tak
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 4500 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Obsługa 10G: Nie
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at,

-
- IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Auto-Negocjacja: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Model procesora: ARM7
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1706649 h
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Typ pamięci: DRAM
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Głębokość opakowania: 349,2 mm
 - Szerokość opakowania: 309,6 mm
 - Wysokość opakowania: 160,3 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 3,52 kg
 - Protokoły zarządzające: SNMP
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Port konsoli: RJ-45/Mini-USB
 - Liczba portów SFP Combo: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Ilość sztuk: 1
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Prędkość przekazywania: 14,88 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10240
 - Trasa statyczna: Tak
 - Liczba tras statycznych: 16
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 120 W
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 15 W
 - Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): PoE+
 - Wpisy multicast IPv6: 1024
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Wpisy multicast IPv4: 1024