

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/catalyst-1300-8-port-2-5ge-16-port-ge-poe-4x10g-sfp-p-175244.html>

CATALYST 1300 8-PORT 2.5GE/16-PORT GE POE 4X10G SFP+



Cena	4 945,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIAEM
Kod producenta	1734636
Kod EAN	0889728521932

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 220 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 445 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Waga produktu:** 5,53 kg
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **IGMP snooping:** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
- **Funkcje DHCP:** DHCP auto-config, DHCP server, DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS, TACACS+
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SSH-2, SNMPv3, SSH, HTTPS, SNMPv2
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Proxy IGMP:** Tak
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 1024
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Private VLAN, Voice VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Wdrożenie QinQ:** Selective QinQ

-
- **Dublowanie portów:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Taktowanie procesora:** 1,4 MHz
 - **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
 - **Typ pamięci:** DDR4-SDRAM
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 7,27 kg
 - **Szerokość opakowania:** 511,6 mm
 - **Wysokość opakowania:** 108 mm
 - **Głębokość opakowania:** 574,7 mm
 - **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 SNMP, IPv6 Telnet, ICMPv6, IPv6 TFTP, IPv6 SSH
 - **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 8
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 152 Gbit/s
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Liczba tras statycznych:** 990
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Liczba kolejek:** 8
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 220 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 445 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Waga produktu:** 5,53 kg

Ochrona:

- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **IGMP snooping:** Tak
- **Uwierzetylnianie:** Uwierzetylnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie przez Internet
- **Funkcje DHCP:** DHCP auto-config, DHCP server, DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
- **Typ uwierzetylniania:** RADIUS, TACACS+
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, SSH-2, SNMPv3, SSH, HTTPS, SNMPv2
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Proxy IGMP:** Tak
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 1024
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany

-
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Warstwa przełącznika:** L2/L3
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Obsługa MIB:** Y
 - **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C

Sieć:

- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Private VLAN, Voice VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Wdrożenie QinQ:** Selective QinQ
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1,4 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Typ pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,27 kg
- **Szerokość opakowania:** 511,6 mm
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Głębokość opakowania:** 574,7 mm

Protokoły:

- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 SNMP, IPv6 Telnet, ICMPv6, IPv6 TFTP, IPv6 SSH
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 8
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 152 Gbit/s
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Liczba tras statycznych:** 990
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000

-
- **Liczba kolejek:** 8

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak