

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cbs110-unmanaged-24-port-ge-2x1g-sfp-shared-p-18170.html>



CBS110 Unmanaged 24-port GE, 2x1G SFP Shared

Cena	967,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAXYH
Kod producenta	CBS110-24T-EU
Kod EAN	889728326483

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Układ: 1U
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 240 V
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Nie
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Zasilacz dołączony: Tak
- Szerokość produktu: 279 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 170 mm
- Waga produktu: 1,56 kg
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 55,75 BTU/h
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-TX
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Półduplex: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB
- Taktowanie procesora: 400 MHz
- Procesor wbudowany: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 524296 h
- Wielkość pamięci flash: 8 MB
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
- Liczba portów SFP Combo: 2
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

-
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Prędkość przekazywania: 35,7 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Liczba kolejek: 4
 - Przepustowość routowania/przełączania: 48 Gbit/s
 - Wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia
 - Obsługa PoE: Nie