

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cbs110-unmanaged-8-port-gepartial-poe-desktop-ext-ps-p-18661.html>

CBS110 UNMANAGED 8-PORT GE/PARTIAL POE DESKTOP EXT PS



Cena	683,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAFFT
Kod producenta	CBS110-8PP-D-EU
Kod EAN	889728326049

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Diody LED: Tak
- Prąd wejściowy: 1.25 A
- Napięcie wejściowe DC: 48 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Wysokość produktu: 30 mm
- Głębokość produktu: 129 mm
- Waga produktu: 550 g
- Szerokość produktu: 160 mm
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Emisja ciepła: 130,34 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Półduplex: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 465437 h
- Procesor wbudowany: Tak
- Taktowanie procesora: 400 MHz
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Liczba kolejek: 4
- Wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia
- Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s

-
- Prędkość przekazywania: 11,9 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 32 W
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 4