

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cbs220-smart-8-port-ge-ext-ps2x1g-sfp-p-18185.html>

CBS220 SMART 8-PORT GE EXT PS/2X1G SFP

Cena	581,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAZP
Kod producenta	CBS220-8T-E-2G-EU
Kod EAN	889728344234

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Układ: 1U
- Diody LED: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Szerokość produktu: 279 mm
- Głębokość produktu: 170 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 1,16 kg
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMPv3, SNMPv2, SNMP
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Emisja ciepła: 20,13 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Obsługa 10G: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Dublowanie portów: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak

-
- Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Wielkość pamięci flash: 64 MB
 - Protokoły zarządzające: SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNTP
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Liczba zainstalowanych modułów SFP: 2
 - Liczba kolejek: 8
 - Wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Prędkość przekazywania: 14,88 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Tablica adresów MAC (multicast): 8192 wejścia