

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cbs250-smart-24-port-ge-full-poe-4x10g-sfp-p-18165.html>

CBS250 Smart 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+

Cena	3 401,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAXXY
Kod producenta	CBS250-24FP-4X-EU
Kod EAN	889728294942

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Srebrny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, HTTPS, SSL/TLS
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 512
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje DHCP: DHCPv6 client, DHCP relay
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa MIB: Y
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1af, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1Q
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1000 Mbit/s
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Liczba VLANs: 255
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Taktowanie procesora: 800 MHz
- Procesor wbudowany: Tak
- Protokoły zarządzające: SNMP

-
- Liczba portów USB 2.0: 1
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Obsługa Multicast: Tak