

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cbs250-smart-8-port-ge-desktop-ext-psu-p-18167.html>

CBS250 Smart 8-port GE, Desktop, Ext PSU



Cena	593,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAXY6
Kod producenta	CBS250-8T-D-EU
Kod EAN	889728326957

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE, WEEE
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Szerokość produktu: 160 mm
- Waga produktu: 540 g
- Głębokość produktu: 128 mm
- Wysokość produktu: 30 mm
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 512
- IGMP snooping: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSL/TLS, SSH-2, SSH
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCP client, DHCP relay
- Algorytmy planowania kolejki: SP, Weighted Round Robin (WRR)
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 25,93 BTU/h
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q
- Agregator połączenia: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak

-
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN, Voice VLAN, Tagged VLAN
 - Obsługa 10G: Nie
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
 - Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Pomiar długości kabla: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Bez wiatraka: Tak
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Typ pamięci: DRAM
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 3277956 h
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL), Dual stack IPv4/IPv6
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNMP
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Ilość interfejsów IP: 16
 - Trasa statyczna: Tak
 - Liczba kolejek: 8
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Liczba tras statycznych: 32
 - Prędkość przekazywania: 11,9 Mpps
 - Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Obsługa PoE: Nie
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: MLD v1/2
 - Obsługa Multicast: Tak