

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cbs350-managed-16-port-ge-ext-ps-2x1g-sfp-p-19042.html>



## CBS350 Managed 16-port GE, Ext PS, 2x1G SFP

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>1 839,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRBGKB</b>    |
| Kod producenta   | <b>CBS350-16T-E-2G-EU</b>   |
| Kod EAN          | <b>889728294720</b>         |

### Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Srebrny
- Przycisk reset: Tak
- Zasilacz dołączony: Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 1024
- IGMP snooping: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 client
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, SSL/TLS, HTTPS
- Obsługa MIB: Y
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Inspekcja ARP: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Obsługa 10G: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Liczba VLANs: 4094
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D
- Taktowanie procesora: 800 MHz
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Procesor wbudowany: Tak

- 
- Protokoły zarządzające: SNMP
  - Liczba portów USB 2.0: 1
  - Liczba zainstalowanych modułów SFP: 2
  - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
  - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
  - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
  - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
  - Obsługa Multicast: Tak