

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cbs350-managed-16-port-ge-poe-2x1g-sfp-p-19076.html>



CBS350 Managed 16-port GE, PoE, 2x1G SFP

Cena	2 422,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBH96
Kod producenta	CBS350-16P-2G-EU
Kod EAN	889728294386

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Srebrny
- Przycisk reset: Tak
- Diody LED: Tak
- Zasilacz dołączony: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCPv6 client, DHCP server
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSL/TLS, SSH
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 1024
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa MIB: Y
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Liczba VLANs: 4094
- Obsługa 10G: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Taktowanie procesora: 800 MHz
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Procesor wbudowany: Tak

-
- Protokoły zarządzające: SNMP
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Obsługa Multicast: Tak