

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cbs350-managed-8-port-sfp-extps-2x1g-combo-p-19071.html>

CBS350 MANAGED 8-PORT SFP EXT/PS 2X1G COMBO



Cena	1 767,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBH23
Kod producenta	CBS350-8S-E-2G-EU
Kod EAN	889728326773

Opis produktu

- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Przycisk reset: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Szary, Czarny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 170 mm
- Szerokość produktu: 280 mm
- Waga produktu: 1 g
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCP server, DHCP snooping
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS, SSL/TLS, SSH-2, SSH
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- IGMP snooping: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Emisja ciepła: 40,6 BTU/h
- Typ mapowania VLAN: Mapowanie VLAN 1:1
- Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Routing oparty na regułach: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Liczba VLANs: 4094
- Obsługa sieci VLAN: Tak

-
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
 - Obsługa 10G: Nie
 - Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-TX
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Port-based VLAN, Stacked VLAN, Protocol-based VLAN, IP subnet-based VLAN, MAC address-based VLAN, Private VLAN, Mapowanie VLAN, Tagged VLAN
 - przekierowywanie IP: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Agregator połączenia: Tak
 - Obsługiwane typy kabli: Cat5e
 - Pomiar długości kabla: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Bez wiatraka: Tak
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2242229 h
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP
 - Protokół wybierania drogi: RIP-2
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Liczba portów SFP Combo: 2
 - Port konsoli: RJ-45
 - Liczba tras statycznych: 990
 - Ilość interfejsów IP: 128
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Liczba kolejek: 8
 - Przepustowość: 14,88 Mpps
 - Trasa statyczna: Tak
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: MLD v1/2