

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cbw140ac-80211ac-2x2-wave-2-access-point-ceiling-mount-p-19709.html>

CBW140AC 802.11ac 2x2 Wave 2 Access Point Ceiling Mount



Cena	488,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBRX8
Kod producenta	CBW140AC-E
Kod EAN	889728276054

Opis produktu

- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 867 Mbit/s
- MIMO: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11i, IEEE 802.11a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11r, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d
- Moc nadajnika: 20 dBmW
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- 5 GHz: Tak
- 2,4 GHz: Tak
- Pasmo częstotliwości: 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 GHz
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Liczba kanałów: 29 kan.
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 867 Mbit/s
- Liczba użytkowników: 400 użyt.
- Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS): Tak
- Kolor produktu: Biały
- Przeznaczenie: Sufit
- Diody LED: Tak
- Obsługa PoE: Tak
- Waga produktu: 400 g
- Głębokość produktu: 150,8 mm
- Szerokość produktu: 150,8 mm
- Wysokość produktu: 33 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-TTLS, EAP-FAST, AES, EAP-SIM, WPA3, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, WPA2, EAP-PEAP, EAP-GTC, EAP
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS): Tak
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 4500 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 70 °C
- Taktowanie procesora: 710 MHz
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Typ anteny: Wewnętrzne
- Poziom wzmocnienia anteny (max): 4 dBi

-
- Funkcje anteny: Zintegrowana antena