

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ccatalyst-1000-16port-ge-poe2x1g-sfp-p-18698.html>

CCATALYST 1000 16PORT GE POE/2X1G SFP



Cena	2 446,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBEM8
Kod producenta	C1000-16P-2G-L
Kod EAN	889728248501

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Napięcie wejściowe AC: 110 - 220 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 268 mm
- Głębokość produktu: 296,9 mm
- Waga produktu: 2,38 kg
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Wpisy IGMP: 1024
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Typ uwierzytelniania: RADIUS
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie przez Internet
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa MIB: Y
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 4500 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Model procesora: ARM7
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB

-
- Procesor wbudowany: Tak
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Typ pamięci: DRAM
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 706983 h
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Szerokość opakowania: 349,2 mm
 - Wysokość opakowania: 160,3 mm
 - Głębokość opakowania: 387,4 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 3,7 kg
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Port konsoli: RJ-45/Mini-USB
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Ilość sztuk: 1
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Liczba tras statycznych: 16
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10240
 - Przepustowość routowania/przełączania: 36 Gbit/s
 - Trasa statyczna: Tak
 - Prędkość przekazywania: 26,78 Mpps
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 120 W
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16
 - Wpisy multicast IPv4: 1024
 - Wpisy multicast IPv6: 1024
 - Obsługa Multicast: Tak