

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chieftec-bg-01b-b-sl-midi-wieza-czarny-srebrny-p-213512.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Chieftec BG-01B-B-SL Midi Wieża Czarny, Srebrny

Cena	210,01 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAJMW
Kod producenta	GPA-700S
Kod EAN	4710713233225

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Srebrny
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Wydajność: 80%
- Łączna moc: 700 W
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Łączna moc (+5 V): 130 W
- Łączna moc (+3.3 V): 130 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Współczynnik mocy: 0,9
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Łączna moc (+12 V): 648 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Prąd wejściowy: 5 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 50 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Napięcie wejściowe AC: 200 - 240 V
- Szerokość produktu: 140 mm
- Głębokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 1,44 kg
- Wysokość produktu: 87 mm
- Przeznaczenie: PC/serwer
- Rodzaj zasilacza (PSU): PS/2
- Wersja ATX: 2.3
- Waga wraz z opakowaniem: 1,57 kg
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Certyfikaty zgodności: CB, CE, EAC
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 500 mm, 800, 650
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
- Długość kabla zasilającego CPU: 55 cm
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Złącze napędu dyskietek: 1
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Gniazdo stacji dyskietek: Tak
- Typ okablowania: Niemodularne

-
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Wydajność:** 80%
- **Łączna moc:** 700 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 50 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,44 kg
- **Wysokość produktu:** 87 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Wersja ATX:** 2.3

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,57 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CB, CE, EAC

Porty i interfejsy:

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 800, 650
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 55 cm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak

-
- **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm