

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chieftec-core-bbs-700s-modul-zasilaczy-700-w-24-pin-atx-ps-2-czarny-p-213799.html>



Chieftec Core BBS-700S moduł zasilaczy 700 W 24-pin ATX PS/2 Czarny

Cena	323,03 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAJMH
Kod producenta	BBS-700S
Kod EAN	753263076144

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 700 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 58 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,72 kg
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,13 kg
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 700 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 58 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,72 kg

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,13 kg

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020