

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chieftec-elp-600s-modul-zasilaczy-600-w-20-4-pin-atx-ps-2-czarny-p-213495.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Chieftec ELP-600S moduł zasilaczy 600 W 20+4 pin ATX PS/2 Czarny

Cena	213,70 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAOG6
Kod producenta	ELP-600S
Kod EAN	4710713230965

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prąd wejściowy:** 4,5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Wydajność:** 85%
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc:** 600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+12 V):** 552 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 46 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Gniazdo stacji dyskiek:** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Ilość złączy zasilania PATA:** 1
- **Złącze napędu dyskiek:** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 4.5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Wydajność:** 85%
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc:** 600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (+12 V):** 552 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 46 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Wersja ATX:** 2.3

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Gniazdo stacji dyskiek:** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Ilość złączy zasilania PATA:** 1
- **Złącze napędu dyskiek:** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.