

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chieftec-eon-zpu-400s-modul-zasilaczy-400-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-217492.html>



Chieftec EON ZPU-400S moduł zasilaczy 400 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	209,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDGRE
Kod producenta	ZPU-400S
Kod EAN	0753263078605

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc:** 400 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 30 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, Przepięcia i prąd rozruchowy
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Waga produktu:** 1,15 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, RoHS, CB
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm, 550
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4

-
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 450 mm
 - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
 - **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc:** 400 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 30 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przeciwprzepięciowa, Przepięcia i prąd rozruchowy
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,15 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, RoHS, CB

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak

-
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm, 550
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 450 mm
 - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska