

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chieftec-gdp-650c-modul-zasilaczy-650-w-ps-2-czarny-p-213513.html>



Chieftec GDP-650C moduł zasilaczy 650 W PS/2 Czarny

Cena	296,59 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAPIU
Kod producenta	GDP-650C
Kod EAN	4710713230835

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Przeładowanie
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc:** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 53 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.3
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm

Moc:

-
- **Prąd wejściowy:** 5 A
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Przeładowanie
 - **Łączna moc (+5 V):** 120 W
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
 - **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
 - **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
 - **Łączna moc:** 650 W
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 53 A
 - **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.3
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** Półmodularny
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze napędu dyskietek:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020