

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chieftec-gps-650a8-modul-zasilaczy-650-w-20-4-pin-atx-ps-2-czarny-p-213603.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Chieftec GPS-650A8 moduł zasilaczy 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Czarny

Cena	213,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKYS
Kod producenta	GPS-650A8
Kod EAN	4710713239562

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc:** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 600 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 50 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Wydajność:** 85%
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500 mm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak

-
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc:** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 600 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 50 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Wydajność:** 85%
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** PS/2

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemieniczny, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500 mm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak

-
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2