

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chieftec-stealth-1000w-vega-m-series-spx-1000-fc-80-platin-modul-zasilaczy-24-pin-atx-atx-czarny-p-267514.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Chieftec Stealth 1000W Vega M Series SPX-1000-FC 80+ Platin moduł zasilaczy 24-pin ATX ATX Czarny

Cena	601,05 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPARB
Kod producenta	575373
Kod EAN	0753263079251

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Przepięcia i prąd rozruchowy, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Prąd wejściowy:** 13.0-6.5 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm
- **Liczba kabli zasilających SATA:** 3
- **Liczba złączy EPS:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Przebiecia i prąd rozruchowy, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Prąd wejściowy:** 13.0-6.5 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 150
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 500 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm
- **Liczba kabli zasilających SATA:** 3
- **Liczba złączy EPS:** 1