

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chieftec-task-tps-700s-modul-zasilaczy-700-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-213524.html>



Chieftec Task TPS-700S moduł zasilaczy 700 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	278,45 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDGG9
Kod producenta	TPS-700S
Kod EAN	753263076502
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 19 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 17 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc:** 700 W
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,74 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,15 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 150
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak

-
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
 - **Długość kabla EPS:** 65 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czasy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 19 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 17 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc:** 700 W
- **Prąd wejściowy:** 10 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,74 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,15 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm, 150
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 500 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2

-
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3

Pozostałe funkcje:

- **Długość kabla EPS:** 65 cm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.