

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodnica-master-mwe-gold-1250-v2-atx-3-1-1250-w-100-240-v-50-60-hz-15-7-a-aktywna-120-w-p-229344.html>



Chłodnica Master MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1, 1250 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 15 - 7 A, Aktywna, 120 W

Cena	786,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROXFP
Kod producenta	MPE-C501-AFCAG-3EEU
Kod EAN	4719512151204

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Prąd wyjściowy:** 15 - 7 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przekroczenie napięcia całkowitego, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc:** 1250 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1248 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 104 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Waga produktu:** 3,02 kg
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** TBB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Głębokość opakowania:** 333 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,42 kg
- **Wysokość opakowania:** 122 mm

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 197 mm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 620, 500, 740, 860 mm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 860 mm, 500, 740, 620
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 12

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Prąd wejściowy:** 15 - 7 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przekroczenie napięcia całkowitego, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Łączna moc:** 1250 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1248 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 104 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,02 kg
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.1

-
- **Technologia łożysk:** TBB
 - **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 333 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,42 kg
- **Wysokość opakowania:** 122 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 197 mm

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 620, 500, 740, 860 mm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 860 mm, 500, 740, 620
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 12