

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-asus-prime-lc-360-argb-lcd-p-228745.html>

## Chłodzenie ASUS PRIME LC 360 ARGB LCD

Cena	<b>605,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CHLASUZEW0017</b>
Kod producenta	<b>90RC00Z1-B0EAY0</b>
Kod EAN	<b>4711387624630</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 6 lat(a)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Pobór mocy pompy:** 4,3 W
- **Prąd pompy:** 1100 mA
- **Natężenie pompy:** 12 V
- **Wysokość bloku wodnego:** 6,23 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 9,14 cm
- **Waga produktu:** 900 g
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 9,14 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 39,4 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,05 kg
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 148 mm
- **Szerokość opakowania:** 490 mm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5), Socket AM4, LGA 1851, Gniazdo AM5, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1700
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 800 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 5,48 mmH2O
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 800 RPM
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 3600 RPM
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2500 RPM
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Adaptory w zestawie:** USB Type-C
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Poziom hałas:** 36,5 dB
- **Przepływ powietrza:** 77.22 CFM

---

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 6 lat(a)

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Typ wyświetlacza:** LCD

### Moc:

- **Pobór mocy pompy:** 4,3 W
- **Prąd pompy:** 1100 mA
- **Natężenie pompy:** 12 V

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość bloku wodnego:** 6,23 cm
- **Głębokość bloku wodnego:** 9,14 cm
- **Waga produktu:** 900 g
- **Głębokość chłodnicy:** 12 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 9,14 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 39,4 cm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,05 kg
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 148 mm
- **Szerokość opakowania:** 490 mm
- **Długość tuby:** 40 cm

### Wydajność:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5), Socket AM4, LGA 1851, Gniazdo AM5, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1700
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 800 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 5,48 mmH2O
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 800 RPM
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 3600 RPM
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2500 RPM

### Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Adaptory w zestawie:** USB Type-C
- **Dołączone śruby:** Tak

### Pozostałe funkcje:

- **Poziom hałasu:** 36,5 dB
- **Przepływ powietrza:** 77.22 CFM