

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-asus-proart-lc-420-p-222583.html>

Chłodzenie ASUS PROART LC 420



Cena	1 382,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLASUCPU0064
Kod producenta	90RC00N0-M0UAY0
Kod EAN	4711387367629
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Oświetlenie LED:** Nie
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź
- **Głębokość opakowania:** 204 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 45,6 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 7,8 cm
- **Wysokość opakowania:** 157 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,12 kg
- **Szerokość opakowania:** 462 mm
- **Waga produktu:** 1,43 kg
- **Głębokość bloku wodnego:** 7,8 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 14 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 3 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 140 x 25 mm
- **Długość tuby:** 45 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 4,9 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700, Gniazdo AM5, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), Socket AM4
- **Przepływ powietrza:** 182,5 m³/h
- **Średnica czasy wentylatora:** 14 cm
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 4,18 mmH2O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 107 ft³/min
- **Prędkość obrotowa (max):** 2000 RPM
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Prędkość obrotowa (min):** 800 RPM
- **Przewody:** Wentylator
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Poziom hałasu:** 31,5 dB
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu., Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium

-
- **Oświetlenie LED:** Nie
 - **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 204 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 45,6 cm
- **Szerokość bloku wodnego:** 7,8 cm
- **Wysokość opakowania:** 157 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,12 kg
- **Szerokość opakowania:** 462 mm
- **Waga produktu:** 1,43 kg
- **Głębokość bloku wodnego:** 7,8 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 14 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 3 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 140 x 25 mm
- **Długość tuby:** 45 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 4,9 cm

Wydajność:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700, Gniazdo AM5, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), Socket AM4
- **Przepływ powietrza:** 182,5 m³/h
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 4,18 mmH2O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 107 ft³/min
- **Prędkość obrotowa (max):** 2000 RPM
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Prędkość obrotowa (min):** 800 RPM

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Wentylator
- **Dołączone śruby:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Poziom hałasu:** 31,5 dB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu., Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.