

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-be-quiet-pure-loop-2-fx-360-3x120mm-p-161794.html>

CHŁODZENIE BE QUIET! Pure Loop 2 FX 360 3x120mm



Cena	641,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLBEQZEW0017
Kod producenta	BW015
Kod EAN	4260052189047
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Natężenie pompy:** 5 V
- **Prąd wentylatora:** 0,45 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 5,4 W
- **Wysokość chłodnicy:** 39,7 cm
- **Głębokość opakowania:** 461 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Waga produktu:** 1,54 kg
- **Głębokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Szerokość opakowania:** 138 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 206 mm
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 34 dB
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 60000 h
- **Ilość sztuk:** 1
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 8,9 dB
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 5500 RPM
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 1700, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 2011 (Socket R), Gniazdo AM5
- **Prędkość motora pompy:** 5500 RPM
- **Złącze pompy:** 4-pin
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 4000 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko typu rifle
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2500 RPM
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Koncentrator w zestawie:** Tak

-
- **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Pasta termoprzewodząca:** Tak
 - **Szerokość kartonu dostawczego:** 29,6 cm
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 4 szt.
 - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 11,7 kg
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 50,8 cm
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 65,8 cm
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu., Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Typ złącza LED:** 3-pin

Moc:

- **Natężenie pompy:** 5 V
- **Prąd wentylatora:** 0,45 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 5,4 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość chłodnicy:** 39,7 cm
- **Głębokość opakowania:** 461 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Waga produktu:** 1,54 kg
- **Głębokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Szerokość opakowania:** 138 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 206 mm

Wydajność:

- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 34 dB
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 60000 h
- **Ilość sztuk:** 1
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 8,9 dB
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 5500 RPM
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 1700, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 2011 (Socket R), Gniazdo AM5
- **Prędkość motora pompy:** 5500 RPM
- **Złącze pompy:** 4-pin
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 4000 RPM
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko typu rifle
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2500 RPM

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

-
- **Koncentrator w zestawie:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Pasta termoprzewodząca:** Tak

Dane logistyczne:

- **Szerokość kartonu dostawczego:** 29,6 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 4 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 11,7 kg
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 50,8 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 65,8 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu., Nie zginaj i nie uszkodzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.