

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-corsair-icue-h100i-elite-capellix-xt-p-4995.html>



Chłodzenie Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT

Cena	825,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CHLCRIZEW0033
Kod producenta	CW-9060068-WW
Kod EAN	840006683476

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Oświetlenie LED: Tak
- Kolor podświetlenia: Wielokolorowy
- Tworzywo chłodnicy: Aluminium
- Tworzywo płyta podstawy: Miedź
- Liczba żarówek LED: 33
- Waga produktu: 910 g
- Szerokość produktu: 56 mm
- Głębokość produktu: 56 mm
- Głębokość chłodnicy: 12 cm
- Grubość wentylatora: 2,5 cm
- Długość tuby: 40 cm
- Średnica wentylatora VRM: 12 cm
- Wysokość chłodnicy: 2,7 cm
- Szerokość chłodnicy: 27,7 cm
- Model: Chłodnica cieczy all-in-one
- Obsługiwane gniazda procesora: Socket sTRX4, LGA 1700, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 2011 (Socket R), Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Socket sTR4, LGA 2066, LGA 1200 (Socket H5)
- Poziom hałasu (niska prędkość): 5 dB
- Minimalny przepływ powietrza: 13,8 ft³/min
- Prędkość obrotowa (max): 2100 RPM
- Prędkość obrotowa (min): 550 RPM
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 34,1 dB
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 2,68 mmH2O
- Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie: Tak
- Maksymalny przepływ powietrza: 65,57 ft³/min
- Ilość sztuk: 1
- Średnica wentylatora 2: 12 cm
- Przeznaczenie: Procesor
- Maksymalna prędkość wentylatora: 2100 RPM
- Minimalne ciśnienie powietrza: 0,17 mmH2O
- Minimalna prędkość wentylatora: 550 RPM
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Dołączone śruby: Tak
- Zestaw do montażu: Tak