

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-cpu-be-quiet-pure-rock-pro-3-black-p-161294.html>



CHŁODZENIE CPU BE QUIET! PURE ROCK PRO 3 BLACK

Cena	207,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLBEQCPU0030
Kod producenta	BK042
Kod EAN	4260052192511
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, CE, UL
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Materiał statecznika:** Aluminium
- **Ilość ciepłowodów:** 6
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Prąd wentylatora:** 0,1 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,6 W
- **Termiczny układ zasilania (TDP):** 250 W
- **Wysokość chłodnicy:** 15,5 cm
- **Grubość wentylatora:** 2,5 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Waga produktu:** 1,07 kg
- **Głębokość chłodnicy:** 11,4 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12,4 cm
- **Długość kabla:** 0,12 m
- **Głębokość produktu:** 139 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 178 mm
- **Głębokość opakowania:** 163 mm
- **Wysokość produktu:** 155 mm
- **Szerokość produktu:** 124 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Średnica ciepłowodów:** 6 mm
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 80000 h
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), Gniazdo AM5, LGA 1851, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4, LGA 1700
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 14 dB
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,41 mmH2O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Model:** Chłodnica powietrza
- **Przepływ powietrza:** 101,2 m³/h
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prędkość obrotowa (max):** 2000 RPM
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 34,8 dB

-
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 59,6 ft³/min
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 45 cm
 - **Szerokość kartonu dostawczego:** 34,2 cm
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 16 szt.
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 55,2 cm
 - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 17,9 kg

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Triman
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, CE, UL

Konstrukcja:

- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Materiał statecznika:** Aluminium
- **Ilość ciepłowodów:** 6
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory

Moc:

- **Prąd wentylatora:** 0,1 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,6 W
- **Termiczny układ zasilania (TDP):** 250 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość chłodnicy:** 15,5 cm
- **Grubość wentylatora:** 2,5 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Waga produktu:** 1,07 kg
- **Głębokość chłodnicy:** 11,4 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12,4 cm
- **Długość kabla:** 0,12 m
- **Głębokość produktu:** 139 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 178 mm
- **Głębokość opakowania:** 163 mm
- **Wysokość produktu:** 155 mm
- **Szerokość produktu:** 124 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Średnica ciepłowodów:** 6 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 80000 h
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), Gniazdo AM5, LGA 1851, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4, LGA 1700
- **Poziom hałasu (niska prędkość):** 14 dB
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,41 mmH2O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Model:** Chłodnica powietrza
- **Przepływ powietrza:** 101,2 m³/h
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prędkość obrotowa (max):** 2000 RPM
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 34,8 dB
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 59,6 ft³/min

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak

Dane logistyczne:

- **Wysokość kartonu dostawczego:** 45 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 34,2 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 16 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 55,2 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 17,9 kg