

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-deepcool-ak620-digital-p-161231.html>



Chłodzenie DeepCool AK620 Digital

Cena	301,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLDECCPU0012
Kod producenta	R-AK620-BKADMN-G
Kod EAN	6933412728221
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Ilość ciepłowodów:** 6
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie LED:** 5 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 1,44 W
- **Prąd wentylatora:** 0,12 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Szerokość produktu:** 129 mm
- **Średnica ciepłowodów:** 6 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 11 cm
- **Głębokość produktu:** 138 mm
- **Wysokość produktu:** 162 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 12,7 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 15,7 cm
- **Waga produktu:** 1,49 kg
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,19 mmH2O
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 68,99 ft³/min
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1850 RPM
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4, LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1700, LGA 1155 (Socket H2), LGA 2011 (Socket R), Gniazdo AM5, LGA 1200 (Socket H5)
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 28 dB
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 500 RPM
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- **Model:** Chłodnica powietrza
- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ostrzeżenia:** Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia., Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba łopatek wentylatora:** 9
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Ilość ciepłowodów:** 6
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie LED:** 5 V
- **Pobór mocy wentylatora:** 1,44 W
- **Prąd wentylatora:** 0,12 A
- **Natężenie wentylatora:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 129 mm
- **Średnica ciepłowodów:** 6 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 11 cm
- **Głębokość produktu:** 138 mm
- **Wysokość produktu:** 162 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Szerokość chłodnicy:** 12,7 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 15,7 cm
- **Waga produktu:** 1,49 kg

Wydajność:

- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,19 mmH2O
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 68,99 ft³/min
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 1850 RPM
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Socket AM4, LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1700, LGA 1155 (Socket H2), LGA 2011 (Socket R), Gniazdo AM5, LGA 1200 (Socket H5)
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 28 dB
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 500 RPM
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- **Model:** Chłodnica powietrza

Zawartość opakowania:

- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia., Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia.